

地下室通风方式信号控制箱

产品名称	地下室通风方式信号控制箱
公司名称	西安鼎兴自控工程有限公司
价格	800.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:鼎兴 型号:DXRF
公司地址	陕西西安大庆路229号15388602386
联系电话	086-02988630938 13991266241

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	鼎兴
型号	DXRF	结构形式	挂壁式
额定电压	0.22 (kV)	额定频率	无 (Hz)
母线额定电流	16 (A)	产品认证	CCC
人防信号控制箱			



一、用途 地下工程（人防）专用装置，用于战时工事不同防护通风方式转换的指令传送和报警信号显示。二、信号装置组成 本装置由指挥端通型信号控制箱和接收端若干信号箱组成，控制箱有6路及12路输出两种。由于指挥端也有一信号输入，并采用统一信号参数，因此本装置既可用于单独工事的通风方式信号系统，亦可用于人防区片工事群中组成分级信号系统，实现区片战时统一指挥运行。三、装置特点a、具有发讯监视功能，可及时发现信号传输故障；b、具有接收端回复信号，能及时掌握各值班岗位的执行情况；c、可进行系统自检和试验，便于维护管理；d、通用性强，系统可任意扩展，适用于各种规模的人防工事和区片。四、技术规格

产品名称	用途	信号方式				输出信号回路数	输入信号回路数	传输线芯数	附设门
		清洁式	滤毒式	隔绝式	音响				
12路通风方式信号控制箱	上级工事发讯端或下级工事发讯接收端	绿灯	黄灯	红灯	警灯	12	1	每路6芯	2路每
6路通风方式信号控制箱						6			

通风方式 信号箱	值守岗位 信号报警 及显示				/		6芯	/
-------------	---------------------	--	--	--	---	--	----	---

五、外型尺

型式	结构	外形尺寸(mm)			安装孔尺寸(mm)		
		宽	高	厚	孔数	水平数	垂直数
12路控制箱	挂墙式	500	600	200	4孔 13x18	380	630
6路控制箱		400	500	200	4孔 13x18	280	530
信号箱		560	120	100	2孔	340	/

六、原理图

注：1、通风方式信号控制箱，一般设在防化通信值班室内。2、as1~asn：通风方式信号指示灯箱，分别高在战时进风房、排风机房、柴油发电机房、电站控制室、人员出入口（连通口）最里一道密闭门内侧及其他需要设置的地方。数量由单项工程设计决定。3、围线框内音响信号按钮应安装在主要出入口的第一道防护密闭门外侧。音响信号按钮应具有防护功能。4、围线框内的p1~pn、pg1~pgn、pr1~prn、py1~pyn安装在各通风方式信号箱内。