

淀粉调料粉剂包装机-半自动包装设备厂家

产品名称	淀粉调料粉剂包装机-半自动包装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 包装类型:粉末包装机 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

[上海广志自动化设备有限公司-主要经营-干粉砂浆装机、粉末包装机、颗粒包装机、腻子粉包装机、耐火材料包装机、水泥包装机、粉状包装机、沙子包装机、袋装包装机等等包装线设备厂家](#)

应用范围 Applications HUXIN TE粉体敞口袋包装机采用双螺旋给料结构，包装速度快，精度高。采用变频器无级调速加精度控制阀控制速度和精度，此型包装机有抽气排气装置，物料装袋的过程中对物料内部的空气进行负压排出，适用于精体粉及含气量大粉料的敞口袋包装。。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。技术特点 :1.

采用双螺旋配合精度控制阀控制给料，给料过程中为物料加密、排气。2.

内部上计量称重方式，抗干扰能力强，稳定性很高。3.

变频器无级调速控制，包装精度高，工作稳定。4.

与物料接触部分为不锈钢材质，防污染、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。5.

高精度称重传感器，称量斗净重式计量。6.自带负压排气装置，可对含气量大的粉料进行包装。7.包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。8.称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。9.挂袋机构可根据

包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格10.电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。技术支持:1.提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持2.

可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计3.选配装置组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口

联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m3/sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m3
温度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿度 Relative Humidity	80%

相关产品大立式粉剂包装机-四边封包装设备厂家大块料包装机-压头泵嘴包装设备厂家颗粒粉剂包装机-小火锅发热包包装设备厂家硅藻土包装机-纤维石棉绒包装设备厂家聚乙烯树脂包装机-全自动阀口水泥砂浆包装设备厂家上海广志自动化设备有限公司上海市松江区新桥镇新拓路409号