

车床，普通车床，工业车床，卧式车床，落地车床

产品名称	车床，普通车床，工业车床，卧式车床，落地车床
公司名称	扬州欧普兄弟机械工具有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:TURNER660X2000
公司地址	中国 江苏 扬州市 扬州开发区西路69号
联系电话	86-0514-85111890 15952573110

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	TURNER660X2000	主电机功率	7.5 (kw)
外形尺寸	3710X1230X1600 (mm)	加工精度	精密
最大加工长度	2000 (mm)	最大加工直径	300 (mm)
最大回转直径	660 (mm)	主轴转速级数	16
主轴通孔直径	105 (mm)	安装形式	落地式
布局形式	卧式	适用行业	通用
动力类型	电动	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	是

车床 turner660*2000

特点：

- 1.超音频淬火床身；
- 2.整体铸铁床座；
- 3.强功率电机；
- 4.欧洲标准安全电气控制；
- 5.多功能溜板箱；
- 6.大范围强力进给箱；
- 7.四位置行程定位

标准附件:

- 1.三爪卡盘；
- 2.挂轮；
- 3.油盘；
- 4.变径套；
- 5.死顶尖；
- 6.挡屑板；
- 7.冷却系统；
- 8.乱扣盘；
- 9.中心架；
- 10.跟刀架；
- 11.工作灯；
- 12.四爪卡盘；
- 13.花盘；

14.工具箱及工具.

可选附件：

1.车锥度附件；2.活顶尖；3.丝杠防护罩；4.快换刀架；

5.套装组合车刀；6.三轴数显

技术参数：

型号	turner660 × 2000
床身上最大工件回转直径	∅ 660mm(26 ")
拖板上最大工件回转直径	∅ 440mm(18 ")
马鞍槽内最大回转直径	∅ 900mm(36 ")
花盘前马鞍有效长度	250mm
两顶尖中心距	2000mm(80")
床身宽度	400mm
主轴端部	d1-8
主轴通孔直径	∅ 105mm
主轴变径衬套锥度	∅ 113mm(1:20)/mt5
主轴转速范围	16级25~1600r/min
小拖板最大纵向行程	230mm
中拖板最大横向行程	368mm
车刀刀杆最大尺寸	25mm × 25mm(1" × 1")
大丝杠规格	∅ 40mm × 2tpi or ∅ 40mm × 12mm
纵向进给	35kinds 0.059-1.646mm/rev(公制)or0.0022 " ~0.0612 " /rev(英制)
横向进给	35kinds 0.020~0.573mm/rev(公制)or0.00048 " ~0.01354 " /rev(英制)
公制螺纹范围	54kinds 0.45-120mm
英制螺纹范围	54kinds 7/16-80tpi
径节制螺距范围	42kinds 7/8-160dp
模数制螺距范围	46kinds 0.25-60 mp
公制主轴每转纵向走刀量	0.044~1.48mm/rev(25kinds)
英制主轴每转纵向走刀量	0.00165 " ~0.05497 " /rev (25kinds)
公制主轴每转横向走刀量	0.022~0.74mm/rev(25kinds)
英制主轴每转横向走刀量	0.00083 " ~0.02774 " /rev(25kinds)
尾座套筒直径	∅ 90mm
尾座套筒行程	235mm
尾座套筒内孔锥度	mt5
主电机功率	7.5/(10hp)3ph
冷却泵	0.1kw(1/8hp)3ph
外形尺寸	3710mm × 1230mm × 1600mm
包装箱尺寸	3740mm × 1140mm × 1840mm
静重/毛重	3450kg/3835kg