

# 车床，普通车车床，落地车床，卧式车床，工业车床

产品名称	车床，普通车车床，落地车床，卧式车床，工业车床
公司名称	扬州欧普兄弟机械工具有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:TURNER410X1500
公司地址	中国 江苏 扬州市 扬州开发区西路69号
联系电话	86-0514-85111890 15952573110

## 产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	TURNER410X1500	主电机功率	5.5 ( kw )
外形尺寸	2750X1080X1340 ( mm )	加工精度	精密
最大加工长度	1500 ( mm )	最大加工直径	200 ( mm )
最大回转直径	410 ( mm )	主轴转速级数	12
主轴通孔直径	58 ( mm )	安装形式	落地式
布局形式	卧式	适用行业	通用
动力类型	电动	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	是

车床turner410\*1500

特点：

- 1.超音频淬火床身；
- 2.整体铸铁床座；
- 3.强功率电机；
- 4.欧洲标准安全电气控制；
- 5.多功能溜板箱；
- 6.大范围强力进给箱；
- 7.四位置行程定位

标准附件:

- 1.三爪卡盘；
- 2.挂轮；
- 3.油盘；
- 4.变径套；
- 5.死顶尖；
- 6.挡屑板；
- 7.冷却系统；
- 8.乱扣盘；
- 9.中心架；
- 10.跟刀架；
- 11.工作灯；
- 12.四爪卡盘；
- 13.花盘；

#### 14.工具箱及工具.

可选附件：

- 1.车锥度附件；
- 2.活顶尖；
- 3.丝杠防护罩；
- 4.快换刀架；
- 5.套装组合车刀；
- 6.三轴数显

技术参数：

型号	turner410 × 1500
床身上最大工件回转直径	410mm(16 ")
拖板上最大工件回转直径	220mm(8-13/16 ")
马鞍槽内最大回转直径	640mm(25-1/8 ")
花盘前马鞍有效长度	165mm(6-1/2 ")
两顶尖中心距	1500mm(60")
床身宽度	300mm(11-13/16 ")
主轴端部	d1-6
主轴通孔直径	58mm(2-1/4 ")
主轴内孔锥度	mt6
主轴转速范围	12级25~2000r/min
小拖板行程	128mm(5 ")
中拖板行程	285mm(11-1/4 ")
刀具最大截面	25mm × 25mm(1" × 1")
大丝杠螺距	4tpi or 6mm
纵向进给	42kinds 0.031-1.7mm/rev(公制)or0.0011" ~0.0633" /rev(英制)
横向进给	42kinds 0.014~0.784mm/rev(公制)or0.00033" ~0.01837" /rev(英制)
公制螺纹范围	41kinds 0.1-14mm
英制螺纹范围	60kinds 2-112tpi
径节制螺距范围	50kinds 4-112tpi
模数制螺距范围	34kinds 0.1-7 mp
尾座套筒直径	60mm(2-5/16 ")
尾座套筒行程	120mm(4-3/4 ")
尾座套筒内孔锥度	mt4
主电机功率	5.5/(7.5hp)3ph
冷却泵	0.1kw(1/8hp)3ph
外形尺寸	2750mm × 1080mm × 1340mm
包装箱尺寸	2800mm × 1120mm × 1560mm
静重/毛重	1745kg/2050kg