

高淳区窗帘垂直燃烧试验 阻燃布防火等级测试2022更新

产品名称	高淳区窗帘垂直燃烧试验 阻燃布防火等级测试2022更新
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	4000.00/件
规格参数	GFQT:江苏广分检测技术有限公司 布料:阻燃布 商务服务:检测服务
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

检测产品：

装饰板材：不燃无机复合板(如玻镁平板、硅酸钙板、纤维增强水泥板、其它无机复合板材)、复合硅钙石膏天花板、石膏天花板、矿棉装饰吸声板、复合玻镁植纤防火板、铝塑复合板、金属天花板、胶合板、木制人造板、塑料贴面装饰板、木塑板石塑板、装饰保温一体化板等。

保温材料：绝热用无机棉(如岩棉制品、矿渣棉制品、玻璃棉制品、硅酸铝纤维制品等)；

装饰布料：壁纸、墙布、人造革、窗帘、幕布、阻燃布、阻燃装饰布等；

铺地制品：纺织地毯、软木板、木板、橡胶板、塑料地板及地板喷涂材料等；

管状绝热制品：橡塑海绵保温材料、聚氨酯保温材料等；

墙面保温制品：聚苯乙烯（XPS、EPS）材料、酚醛泡沫材料、聚氨酯材料等；

窗帘产品GB 8624 B1级测试标准和测试项目：

GB/T 5454：纺织品 燃烧性能试验 氧指数法

GB/T 5455：纺织品 燃烧性能试验 垂直法

窗帘产品GB 8624 B1级评定依据：

氧指数OI 32%

损毁长度 150mm，续燃时间 5s，阴燃时间 15s

燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃

GB 8624-2012标准已取代GB 8624-2006标准。

GB 8624-2012版标准明确了建筑材料及制品燃烧性能的基本分级仍为A、B1、B2、B3，同时建立了与欧盟标准分级A1、A2、B、C、D、E、F的对应关系，并采用了欧盟标准EN 13501-1：2007的分级判据。

国标GB 8624-2012与欧洲防火标准EN 13501-1大致能够对应，但是还是存在较大的差异。

GB8624-2012标准将材料划分为四个等级：A，B1，B2，B3。

A级-不燃材料，B1-难燃材料，B2-可燃材料，B3-易燃材料。

GB 8624-2006标准将防火等级划分七个等级，分别为：A1、A2、B、C、D、E、F或者A1fl、A2fl、Bfl、Cfl、Dfl、Efl、Ffl。

中国建筑产品根据GB 8624标准进行防火等级划分。

GB 8624-2012标准已取代GB 8624-2006标准。

GB 8624-2012标准将材料划分为四个等级：A，B1，B2，B3。

A级-不燃材料，B1-难燃材料，B2-可燃材料，B3-易燃材料。