

环氧树脂防腐漆含固化剂价格多少钱一公斤

产品名称	环氧树脂防腐漆含固化剂价格多少钱一公斤
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

环氧树脂面漆简介

环氧面漆又称环氧树脂面漆，是双罐装。环氧面漆漆膜坚韧，耐磨，颜色可调，具有优异的耐水性，耐潮湿，耐酸碱，附着力强。

主要用途

环氧树脂面漆用于钢铁、混凝土作为防腐面漆，耐溅射的弱酸、弱碱、盐、溶剂及蒸汽。用于户内环境的钢结构、机械设备、机床、钢管等涂装。

产品数据

体积 固体份

50% ;

膜厚

干膜 : 50 μ m ;

理论 涂布率

7.3m²/kg ; 50 μ m

实际 涂布率

允许 适量损耗

贮存与管理

贮存期：贮存于凉爽及干燥环境中，且远离火源、热源；保质期1年。

包装规格：甲组份：20公斤；乙组份：4公斤。

闪点：混合后 > 23

比重：约1.25 ~ 1.37kg/L

表面要求：

钢材表面：喷砂达瑞典标准Sa2.5级；或动力除锈至St3级，并保持清洁、干燥。

配套体系

钢铁底漆：环氧富锌底漆，环氧云铁防锈漆，环氧底漆。

施工参考：

1、 两组分必须按要求比例配合，搅拌均匀后使用，用多少配多少，并在配制后8小时内用完。高涂膜厚度250um/道。

2、 施工时需用的工具必须保证干燥清洁。被涂物件表面必须清洗干净，无酸碱性，干燥。

3、 配漆与涂漆过程中，禁忌与水、酸、碱等接触。由于成份二极易与水，醇等物发生反应，配漆后余下的包装桶必须盖严，以免成胶变质。

4、 可以常温自干，每遍漆涂装间隔至少24h。喷涂或刷涂均可。5 以上施工。可少量添加配套稀释剂。