

# PTFE分散细粉挤管专用树脂JF-4DE10

产品名称	PTFE分散细粉挤管专用树脂JF-4DE10
公司名称	金华氟茂化工科技有限公司
价格	60.00/KG
规格参数	品牌:佰茂 颜色:白色粉末 产地:衢州
公司地址	浙江省金华市金东区塘雅镇金义快速路5555号信息交易中心X072号
联系电话	15957008848

## 产品详情

1. 理化特性 改性PTFE，平均粒径约在450~650  $\mu\text{m}$ 之间，制品熔点321~325，标准比重2.140~2.168之间，含水率 0.03%，产品具有优异的耐热性、电绝缘性和耐化学渗透性。

### 2. 技术参数

指标名称	指标
外观	JF-4DE10 白色松散粉末，无明显杂质
拉伸强度 / Mpa	25
伸长率 %	300
体积密度 g/L	400 $\pm$ 150
平均粒径 $\mu\text{m}$	500 $\pm$ 100
挤出压力(RR:100:1)MPa	15-40
熔点	321~525
含水率 %	0.03
标准相对密度	2.140~2.168
热不稳定指数	50

### 3. 产品用途：

用于替代PFA制作换热器列管的加工，具有较好的焊接性能。

#### 4. 产品包装、贮存、运输说明

##### 5.1 运输

本品按照非危险品运输，运输过程避免剧烈震动、避免高温日照、地面颠簸运输,防止树脂结团。

##### 5.2 贮存

产品应贮存在清洁，阴凉，干燥的仓库内，以防止树脂结团及水汽、尘土等杂质的混入。

5.3 包装  
包装在双层聚乙烯袋内，外包装为防潮的硬质纸桶，每桶产品净含量（ $20 \pm 0.1$ ）kg。