

# 艾默生PS48600-3B机房数字48v高频电源参数

产品名称	艾默生PS48600-3B机房数字48v高频电源参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	艾默生:室内电源 型号:艾默生PS48600-3 数量:200
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

## 产品详情

艾默生PS48600-3B机房数字48v高频电源参数

艾默生PS48600-3B/2900室内48V通信电源特点

通过CE、UL、NEBS、TLC等多种国内外相关认证

超宽的输入电压范围(80 ~ 300Vac)，电网适应能力强

整流模块的工作温度范围宽(-40 ~ 65 )，环境适应能力强

整流模块采用数字化DSP控制技术，功

率密度高达14.2W/In3以上

无损伤热插拔，在线维护，方便快捷

交流侧、直流侧、信号端全方位的防雷设计

完善的蓄电池管理功能，提高蓄电池的使用寿命

具有整流模块ID号识别功能，便于用户资产的管理

## 出色的节能环保特性

节能：休眠节能专利技术高效-普通，模块混插专利技术

节地：机柜尺寸小，深度仅有400mm，全正面维护

环保：满足欧盟RoHS标准和中国环保指令，

EMC满足EN55022 Class B

## 艾默生PS48600-3B/2900室内48V通信电源机械参数

部件	外形尺寸 宽 × 深 × 高 (mm)	重量
整流模块	88 × 287 × 132.5	3.5kg
机柜	600 × 400 × 1600	95kg(包括整流模块)

## 整流模块

输入输出特性	R48-2900U	R48-3200e	单位
输入电压	80 ~ 300	80 ~ 300	Vac
输入电压频率	45 ~ 65	45 ~ 65	Hz
功率因数	0.99	0.99	
输出电压	-42 ~ -58	-42 ~ -58	Vdc
输出电流	0 ~ 60.4	0 ~ 66.7	A
额定效率	> 92%	> 96%	

## PS48600-3B/2900开关电源交流配电

参数	技术指标	说明
供电方式	三相四线或三相五线	
输入电压	80 ~ 300Vac	相电压
输入空开	100A/3P × 1 100A/3P × 2，手动切换	-X8、-X9型 -X10型
输出空开	16A/3P × 1，16A/1P × 1	-X9、-X10型

## PS48600-3B/2900开关电源直流配电

参数	技术指标	说明
输出电压	-42 ~ -58Vdc	
负载总容量	600A	
电池熔芯	500A × 2 160A × 3，100A × 2	负载下电，熔断器
输出分路	63A × 2，32A × 3，10A × 2 63A × 2，32A × 2，10A × 2	负载下电，空开 电池保护，空开

