

现货供应上海高桥石化60号半精炼石蜡固体颗粒蜡块蜡板蜡工业用途

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 现货供应上海高桥石化60号半精炼石蜡固体颗粒蜡块蜡板蜡工业用途 |
| 公司名称 | 上海丹拿化工产品有限公司杭州分公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:昆仑石化 产地:上海 |
| 公司地址 | 杭州市临平区东港路8-3 |
| 联系电话 | 13295816111 |

产品详情

半精炼石蜡

本产品以天然原油生产的含油蜡为原料，经溶剂脱油、加氢精制得到的半精炼石蜡。常温下是无臭味的固体，加热后融化成液体；可燃；具有低的导热、导电性能和强的增水性。含油量很低，具有较好的防潮、绝缘、可塑性及化学稳定性。适用于制作蜡烛、蜡笔、包装用纸、文教用品、一般电讯材料及木材加工、轻工、化工原料等方面。项目质量指标试验方法52号52号54号56号58号60号62号64号66号68号70号熔点，< 50525254545656585860606262646466666868707072GB/T 2539含油量，%质量分数 2.0GB/T 3554颜色，赛波特颜色 +18GB/T 3555光安定性，号 6 7SH/T 0404针入度（100g，25℃）1/10mm 23GB/T 4985针入度（100g，35℃），1/10mm报告运动黏度（100℃），mm²/s报告GB/T 265嗅味，号 2SH/T 0414水溶性酸或碱无SH/T 0407机械杂质及水无目测

全精炼石蜡

本产品以天然原油生产的含油蜡为原料，经溶剂脱油、加氢精制得到的全精炼石蜡。常温下是无臭味的固体，加热后融化成液体；可燃；具有低的导热、导电性能和强的增水性。适用于高频瓷、复写纸、铁笔蜡纸、精密铸造，装饰吸音板等产品。也用于包装，电子，纺织蜡烛，蜡笔，火柴制造等行业。此外，制造蜡烛以及各种工业民用蜡烛制品原料及添加物,改性剂等，亦可做冷霜等化妆品原料。项目质量指标试验方法牌号52号54号56号58号60号62号64号66号68号70号熔点，< 5254545656585860606262646466666868707072GB/T 2539含油量，%(质量分数) 0.8GB/T 3554颜色，赛波特颜色号 +27 +25GB/T 3555光安定性，号 4 5SH/T 0404针入度(25℃)，1/10mm 19 17GB/T 4985运动黏度(100℃)，mm²/s报告GB/T 265嗅味，号 1SH/T 0414水溶性酸或碱无SH/T 0407机械杂质及水无目测