

内胆式水锤消除罐水利枢纽泵房用空气罐

产品名称	内胆式水锤消除罐水利枢纽泵房用空气罐
公司名称	环水(青岛)水务设备有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	品牌:GWS 型号:SFB-CN 产地:青岛
公司地址	红岛经济区韶海路69号
联系电话	0532-66888198 18053244952

产品详情

水锤罐又被称为内胆式水锤消除罐、防水锤气压罐、内胆式空气罐等等。水锤罐一般用在引水调水、灌区滩区建设、河道治理、大型水库建设、防洪减灾工程、水厂扩建工程、城市供水工程等水利工程项目中使用。因为调水引水过程需要水泵加压，一旦水泵突然因为各种原因停止运行，会瞬间产生较大的水锤压力，会对水泵、阀门以及管路等设施造成损坏。水锤罐安装在水泵的出口侧，起到气垫的作用。可以消除输水管路的正水锤、负水锤和弥合水锤。

水锤罐由罐体和内胆丁基气囊组成。内胆内储水，内胆和罐体之间充压缩空气，实现水气隔离，不会污染水源，不会锈蚀罐体，使用寿命更长。水锤罐按照安装方式分为立式和卧式两种。因为卧式占地面积较大，大部分泵房采用立式安装。

此外水锤罐还可以配置磁翻板液位计、压力变送器、液位变送器、控制柜、全自动水锤防护系统等实现自动充气、自动放气、液位监控以及信号远传等功能。

水锤罐产品参数：

容积范围：1立方-100立方

压力等级：1.0Mpa-10.0Mpa

罐体材质：碳钢345R

接口尺寸：DN150-DN600

内胆材质：丁基橡胶

使用介质：水

工作温度：0 ° C-90 ° C（北方冬天加保温棉）

可选配置：磁翻板液位计、压力变送器、液位变送器、控制柜、全自动水锤防护系统

我公司主要经营：内胆式水锤消除罐 气压罐 压力罐 水锤罐