山东玻璃钢化炉专用保温硅酸铝纤维挡火板

产品名称	山东玻璃钢化炉专用保温硅酸铝纤维挡火板
公司名称	山东金石高温耐火材料有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区共青团西路161号金茂大厦656室
联系电话	86-05336120918

产品详情

硅酸铝陶瓷纤维板(13953328095 0533-2266502)
【产品说明】普通型、标准型、高纯型、高铝型、含锆型硅酸铝陶瓷纤维板分类温度：
◆普通型硅酸铝纤维板1100°C ◆标准型硅酸铝纤维板1260°C ◆高纯型硅酸铝纤维板1260°C
◆高铝型硅酸铝纤维板1360°C ◆含锆型硅酸铝纤维板1430°C生产工艺： ◆各种硅酸铝纤维板，采用对应的普通型、标准型、高纯型、高铝型、含锆型硅酸铝纤维棉作原料，用真空成型或干制法工艺经干燥和机加工精制而成。 陶瓷纤维板，硅酸铝纤维板，耐火纤维板，工业炉纤维板 陶瓷纤维挡火板 纤维砖 ◆各种硅酸铝纤维板除具有对应散状硅酸铝纤维棉优良性能外，产品质地坚硬，韧性和强度优良，具有优良的抗风蚀能力。加热不膨胀，质轻，施工方便，可任意剪切弯曲，是窑炉、管道及其他保温设备的理想节能材料。工作温度： ◆取决于热源种类、环境气氛及材料使用条件。技术特性：
◆低导热率、低热容量 ◆优良的热稳定性和抗热震性 ◆耐压强度高，并具良好韧性应用：
◆工业窑炉壁衬、砌体保温层 ◆高温窑炉的窑衬、窑车、炉门挡板、窑炉炉温分隔板
◆高温、高热设备隔热、保温
◆宇航、造船业隔热、防火、隔音、绝缘项目普通型标准型高纯型高铝型含锆型 产品名称 陶瓷纤维板 分类温度 1260 1400 产品代码 JSGW-164 JSGW-264 JSGW-364 JSGW-464 JSGW-564 加热永久线变化 （%） 1000°C× 24h≤-3.5 1100°C× 24h≤-3 1350°C× 24h≤-3 1260°C× 24h≤-3 1350°C× 24h≤-3 理论导热系数（W/m.k） （平均200°C） 0.060-0.085 0.103 （平均400°C） 0.092-0.112 0.125 （平均600°C） 0.112-0.126 0.151 含水率（%） ≤1 有机物含量（%） ≤5 理论体积密度（kg/m ^{3} ） 200～400 240～400
常规规格（mm） 900×600×10～100mm或根据要求定制 900×600×10～100mm或根据要求定制 包装形式 内塑料袋外纸箱