

HXGN15-12型封闭式铠装成套开关柜

产品名称	HXGN15-12型封闭式铠装成套开关柜
公司名称	山东福茂电气股份有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:福茂电气 型号:HXGN15-12 产地:山东潍坊
公司地址	山东潍坊经济开发区玄武东街1100号东城新海枫景1号楼1-803 (注册地址)
联系电话	0536-8631993 13258088938

产品详情

HXGN15-12型高压开关柜产品说明

1. HXGN15-12系列开关柜分为断路器室，母线室、电缆室、继电器室。室与室之间用绝缘钢板隔开。各室设有单独的压力释放通道。母线室在柜体后上部，母线呈品形排列。
2. 断路器室在柜体下部，内高1800mm，检修人员可方便检修断路器。电流互感器位于断路器前方，便于查线与检测。
3. 母线通过绝缘子固定，所有母线加套热缩绝缘套管覆盖，可有效防止事故蔓延。电缆室在柜体下部后方，电缆头联接位置距地面达800mm，电缆室留有较大的空间，便于电缆头的制作安装和监测，电缆室与电缆沟之间采用橡胶板封闭，以防潮湿气体及小物体通过电缆沟进入柜内。开关柜五防功能，操作省力，方便。
4. 柜内不采用任何形式的相间、相对地的绝缘隔板（或复合绝缘）。相间、相对地空气绝缘距离大于125mm，柜内均采用加大爬距的瓷支持绝缘子（或套管），使开关柜具有较高的绝缘强度和绝缘稳定性。
5. 产品可适用于凝露不频繁并伴有轻度污秽的场所。

6. 采用旋转式隔离开关，该隔离开关在分断位置时旋转导体接地，即地带电体（如主母线）和被隔离导体（如断路器）之间形成“金属分隔”（两个带地断口）。这时带电体只可能发生相间或相对地放电，而不致于波及被隔离的导体，从而保证了检修人员的安全。

7. 主开关、隔离开关、接地开关及柜门之间的联锁机构均采用强制性的机械闭锁。主开关、隔离开关的传动操作设计与机械联锁装置统筹考虑，使机械联锁装置结构简单，动作可靠。满足“五防”功能的要求。