XMT5000系列仪表 虹日

产品名称	XMT5000系列仪表 虹日
公司名称	郑州虹日自动化仪表有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:虹日 产品型号:XMT5000 测量精度:0.5%/
公司地址	郑州市二七区黄岗寺村北街56号
联系电话	13526615991 13607678353

产品详情

品牌	虹日	产品型号	XMT5000
测量精度	0.5%/	显示方式	正四位LED显示
外形尺寸	160X80（mm）	开孔尺寸	152X76（mm）

主要技术参数

输入信号模拟量：电阻——标准热电阻——pt100 cu50等远传压力电阻电偶——标准热电偶——b、s、k、e、j、t、wre等电流——0～10ma、4～20ma、0～20ma等——输入阻抗≤250ω电压——0～5v、1～5v等——输入阻抗≥250ω测量范围 -1999~9999字测量精度 0.2%fs ±1字或0.5%fs ±1字分辨率
1、0.1、0.01或0.001字温度补偿 0～50显示方式 · -1999~9999测量值显示 · -1999~9999设定值显示 ·
0～100% 测量值光柱显示
· 发光二极管工作状态显示光柱精度光柱显示精度为1%控制方式位式on/off带回差输出信号模拟量输出dc0～10ma（负载能力≤750ω） dc4～20ma（负载能力≤500ω） dc0～5v（负载能力≤250ω） dc1～5v（负载能力≤250ω）开关量输出继电器控制输出——继电器on/off带回差触点容量：ac220v/3a；dc24v/6a（阻性负载）可控硅控制输出——scr（可控硅过零触发脉冲）输出，可触发可控硅：400v/100a固态继电器输出——ssr（固态继电器控制信号）输出，6～24/30ma（电压不可调）通讯输出接口方式——标准串行双向通信接口：rs-485， rs-232c，rs-422等波特率——300～9600bps内部自由设定馈电输出 dc24v，负载能力≤30ma控制方式可选择1～4限控制，led指示。控制方式为继电器on/off带回差（用户可自由设定）控制精度 ±1字报警方式可选择1～4限报警，led指示。控制方式为继电器on/off带回差（用户可自由设定）

报警精度 ±1字温度补偿 0～50°C数字式温度自动补偿位 · 工作异常自动复位（watch dog）使用环境
· 环境温度 0～50°C · 相对湿度 ≤85rh · 避免强腐蚀气体供电电压常规型： · ac220v + 10 - 15%（50hz ±2hz线性电源）特殊型： · ac90 ~260v——开关电源 · dc24v ±2v——开关电源功耗 ·
≤5w（ac220v线性电源供电） · ≤4w（ac90v～265v开关电源供电） ·
≤4w（dc4v电源供电）结构标准卡入式重量 420g（ac220v线性电源供电）