

# 松下PT-SMZ88C激光工程投影机SMZ78C投影机SMZ68C户外高亮投影机

产品名称	松下PT-SMZ88C激光工程投影机SMZ78C投影机SMZ68C户外高亮投影机
公司名称	广州鸿迈电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:松下 型号:SMZ88C 产地:中国
公司地址	广州市黄埔区光谱西路69号创意中心408房
联系电话	020-38473602 13826043586

## 产品详情

### 产品特点

8000流明 松下PT-SMZ88C投影机 大型报告厅 宴会厅 体育馆投影机 8000流明松下PT-SMZ88C投影机大型报告厅宴会厅体育馆投影机8000流明松下PT-SMZ88C投影机大型报告厅宴会厅体育馆投影机8000流明松下PT-SMZ88C投影机大型报告厅宴会厅体育馆投影机 型号PT-SMZ88CL 电源规格 100 – 240V 交流电, 50/60 Hz 功耗 520 W或更低 [TBD] 液晶芯片 液晶板尺寸 19.3 mm (0.76 英寸) 对角线(16:10 宽高比) 显示方式 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) 驱动方式 有源矩阵型 显示器像素 2,304,000 (1,920 x 1,200) x 3, 共计6,912,000像素 光源 激光二极管 亮度\*2 8,300流明(中心亮度)\*1/ 8,000流明\*2 亮度输出减半时间\*3 20,000小时(普通模式/低噪音模式)/24,000小时(节能模式) 分辨率 WUXGA (1,920 x 1,200像素) 对比度\*2 3,000,000:1 (全开/全关) [TBD] 1.02 – 10.16 m (40 – 400英寸), 16:10宽高比, 屏幕尺寸(对角线) 选用ET-ELW22C时, 1.52 – 10.16 m (60 – 400英寸),16:10宽高比, 选用ET-ELU20时 , 2.54 – 10.16 m (100 – 400英寸),16:10宽高比

均匀性\*2 85% 镜头 电动变焦 (投射比 1.61 – 2.76:1), 电动聚焦  $F = 1.7 - 2.3$ ,  $f = 26.8 - 45.5$  mm  
(用于标准镜头; 提供可选的电动变焦/聚焦镜头) 光轴移动 垂直 (光轴位于屏幕中心)  $\pm 67\%$   
(电动) (用于标准镜头; 提供可选的电动变焦/聚焦镜头\*4) 水平 (光轴位于屏幕中心)  $\pm 35\%$   
(电动) (用于标准镜头; 提供可选的电动变焦/聚焦镜头\*4) 梯形校正范围 垂直:  $\pm 25^\circ$ ,  
水平:  $\pm 30^\circ$  (用于标准镜头; 提供可选的电动变焦/聚焦镜头\*4) 安装方式 吊装/平放,  
正投/背投,  $360^\circ$  \*自由安装 终端端口 HDMI输入 HDMI 19-pin x 3 (支持HDCP 2.3, 饱和色,  
4K信号输入\*5), 支持CEC 电脑输入 D-sub HD 15-pin (阴) x 1 (RGB/YBPBR/YCBCR)  
电脑输出 D-sub HD 15-pin (阴) x 1 (RGB/YBPBR/YCBCR) 串行/多台投影机同步输入 D-sub  
9-pin (阴) x 1 用于外部控制(与RS-232C相容) 多台投影机同步输出 D-sub 9-pin (阳) x 1  
用于链路控制 电脑1输入 M3 stereo mini-jack 电脑2输入 D-sub 9-pin (阴) x 1 用于外部控制  
音频输入 M3 stereo mini-jack 音频输出 M3 stereo mini-jack DIGITAL LINK RJ-45 x  
1用于网络 and DIGITAL LINK连接(视频/网络/串行控制) (兼容HDBaseT?), 100Base-  
TX(适用于PJLink? [Class 2], 支持Art-Net, HDCP 2.3, 饱和色, 4K信号输入\*5) 局域网 RJ-45 x  
1用于网络连接, 10Base-T, 100Base-TX (适用于PJLink? [Class 2], 支持Art-Net) DC输出  
USB连接器 (类型A) x 1 (5 V/2 A输出) 机身材料 模压塑料 过滤网  
有(更换周期: 约20,000小时) 噪音水平\*2 35 dB (普通模式/节能模式) [35 dB  
(普通模式/节能模式) [TBD]] 28 dB (低噪音模式) [TBD] 尺寸(宽x高x长) 561 x 190 x 437 mm  
(不含镜头或凸出部分) 重量\*6 约18.6 kg(含标准镜头) [TBD] 运行环境 运行温度:  $0 - 45$   
 $^\circ\text{C}$ \*7, 运行湿度:  $20 - 80\%$  (无冷凝) 应用软件 Logo传送软件, 视频显示设备监控软件,  
提前预警软件, iOS/Android? Smart Projector Control app, 几何图形校正软件

产品实拍