

# 华为ETP48400直流48v机房专用嵌入式设备

产品名称	华为ETP48400直流48v机房专用嵌入式设备
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	华为:嵌入式电源 型号:华为ETP48400 数量:200
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

## 产品详情

华为ETP48400直流48v机房专用嵌入式设备

华为嵌入式电源ETP48300A48v300A ” 详细介绍

etp4830-a1概述

华为etp4830-a1是一款-48v嵌入式通信电源系统，主要适用于无线基站、接入网、传输网、企业通讯网络等场作为通信电源之用。etp4830-a1输出电压：dc-48v，输出电流：30a，输出功率：2000w。采用1u高设计，适用于19英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。

### 2、特点

85 ~ 300vac超宽交流电压输入范围

整流模块工作温度范围达-40 ~ +75

支持热插拔技术，安装维护便利

标准安装结构设计，通用性强

电源结构紧凑，节省空间，节省安装成本

整流模块效率96%以上，节能减排

完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率

智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命

支持环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理

48300.1.jpg

### 3、etp4830-a1技术参数表

系统参数

尺寸

442（宽）×255（深）×43.6（1u，高）

重量

8kg

散热方式

自然散热

安装方式

19英寸机架或者嵌入式机柜安装

走线方式

前进线，前出线

维护方式

前操作，前维护，支持模块级更换

防护等级

ip20

交流配电

输入模式

单相/三相/双火线

输入电压

220vac/110vac

输入频率

45~66hz , 额定值 : 50hz/60hz

防雷

5ka/10ka , 8/20us

直流配电

输出电压

42~58v dc , 额定值 : 53.5v dc

功率

2kw ( 2 × 1000w )

电池支路

1 × 20a ( 熔丝 )

负载支路