

华为TP48300B机房专用300A通信室内电源

产品名称	华为TP48300B机房专用300A通信室内电源
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	华为:室内电源 型号:华为TP48300B 数量:2000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

华为TP48300B机房专用300A通信室内电源

2000mm(高) × 600mm(宽) × 600mm(深) 1600mm(高) × 600mm(宽) × 400mm(深) 重量
100kg(不含整流模块和电池) 100kg(不含整流模块) 额定容量 200A(可内置2~4整流模块)
300A(可内置2~6整流模块) 600A(可内置2~12整流模块) 散热 自然散热 维护 前维护 走线方式
上进线, 上出线 上下均可进出线 安装方式 落地安装, 防静电地板安装 用户空间/ 内置电池 0~16U
用户空间 2~4 组内置电池 N/A 防护等级 IP20 环境指标 运行环境温度 -10 ~ +45 -10~+50 运行环境湿度
5%~95% (无凝露) 海拔 0~4000m (海拔2000~4000m范围, 每升高200m, 温度指标下降1) 交流配电
交流输入模式 220V/380V三相输入 三相四线制 (L1、L2、L3、N) 三相五线制 (L1、L2、L3、N、PE)
单相输入 110V 双火线 (L1、L2) 三相四线制 (L1、L2、L3、N) 三相五线制 (L1、L2、L3、N、PE)
单相输入 三相四线制 (L1、L2、L3、N) 三相五线制 (L1、L2、L3、N、PE) 交流输入电压 85~300VAC
交流输入频率 50/60 Hz 频率范围: 45Hz ~ 66Hz 交流输入防雷 标准雷击泄放电流: 20kA, 8/20 μs
雷击泄放电流: 40kA, 8/20 μs 直流配电 输出电压 42~58VDC, 额定值: 53.5VDC 额定输出功率 12000W
18000W 36000W 电池支路 125A × 4 (或2) 空开 250A × 2熔丝 500A × 2熔丝 负载下电支路LLVD 空开: 32A
× 2、16A × 3、10A × 1 100A × 3路 (NT00熔丝); 32A/1P × 1路(空开); 预留100A × 3路 (NT00)、63A/1P (或63A以下) × 7路 (空开) 的安装位置 160A × 3路 (NT00熔丝), 100A × 2路 (NT00熔丝), 63A × 2路
空开, 32A × 3路空开, 10A × 2路空开; 预留160A (或100A) × 1路 (NT00) 及63A/1P (或63A以下) × 4
路 (MCB) 的安装位置 电池保护支路BLVD 空开: 80A × 2、32A × 1、20A × 2
32A/1P × 2路空开, 10A/1P × 2路空开, 预留63A/1P (或63A以下) × 4路 (空开) 的安装位置
63A × 2路空开, 32A × 2路空开, 10A × 2路空开; 预留63A/1P (或63A以下) × 2路 (空开) 的安装位置
整流模块 效率 > 96% 输入电压 85~300VAC, 额定值: 220VAC 监控模块 传感器接口
环境温湿度、水浸、门磁、烟感、电池温度传感器 烟感、电池温度、环境温度传感 开关量输入 6路 7路
干接点输出 8路 5路 远程管理 RSFE RS485/RS232 支持FE接口 (选配SNMP卡) 设备配置
室内电源包括必配电源机柜和整流模块, 还包括选配的电池、机柜外线缆和传感器等。
电源机柜: 包括机柜内线缆、交流输入和直流输出配电单元与监控模块。 整流模块: 根据不同需求, 有
经济配置与标准配置可选。由负载功率和电池充电功率决定整流模块类型和数量。

电池：根据负载功率和备时时间要求选配电池。 机柜外线缆：包括交流线、电池线（TP48300B和TP48600B要配）和地线。具体的发货配置应该依据工堪数据。 传感器：根据需要选配。对TP48200B，包括电池温度、环境温湿度、门磁开关、烟感和水浸传感器；对于TP48300B和TP48600B，包括电池温度、烟感、环境温度传感器