

华为TP48600T数字化应急通信机房48v电源参数

产品名称	华为TP48600T数字化应急通信机房48v电源参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	华为:室内电源 型号:华为TP48600T 数量:1000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

华为TP48600T数字化应急通信机房48v电源参数

- 1.交流输入制式：220/380 AC三相四线。
- 2.配电单元:交流配电：交流输入空开，整流模块输入空开。
直流配电：重要负载之路（BLVD），次要负载支路（LLVD），电池支路。
- 3.监控单元：SMU02B
- 4.用户接口模块：UIM02C.
- 5.整流模块：大可配置12个R4850N或R4850G整流模块.

华为TP48600T室内通信电源系统，将交流电转换为稳定的直流电主要为-48V系列的通信设备进行供电。输出电流高600A。

华为TP48600T系统特点：

- 1.模块电压输入范围宽85V AC-300VAC.
- 2.完善的电池管理功能.
- 3.网络化设计，提供一路FE接口、一路RS485/RS232接口.
- 4.支持SNMP、HTTS等多种协议，可与华为NETECO网管或第三方网管通信，组网灵活，可实现远程监

控，无人值守。

5.支持软件远程升级。

7.支持LCD界面显示、按键操作。

8.支持WEB界面操作。

华为TP48600T通用安装注意事项：

1.本产品应在符合设计规范要求的的环境下（电网、电压、温度，湿度）使用，否则可能造成产品故障，由此引发的产品功能异常或部件损坏不在产品范围之内。

2.禁止在雷雨天气下操作设备和电缆。

3.禁止用水清洗设备内部或外部的电气零部件。

是否有：是认证：CE

功能：AC/DC输出类型：多路输出

输出功率 >500W输入电压：220V

稳压形式：调宽式开关稳压电源电源启动方式：自激式开关电源

连接方式：串联式开关电源供电系统：一级配电设备

型号：TP4850N6/TP4860