

硅钼棒电炉变压器厂家 三相380V变50V

产品名称	硅钼棒电炉变压器厂家 三相380V变50V
公司名称	广州鸿泰电源设备有限公司
价格	420.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZFSG 产地:广东东莞
公司地址	广州市番禺区沙湾街大涌口工业二路1号(注册地址)
联系电话	13711882390

产品详情

电炉变压器，江苏电炉变压器厂家，三相380V变50V，380V变75V

斯考特变压器是把三相输入变成一个单相输出的变压器。该变压器输入大一相电流是另外其中一相电流的2倍。它能使单相220V负载电流降低40%;单相380V负载电流大一相电流与之相同，而另外两相是大一相电流的50%。它比隔离变压器成本高。它被广泛用于工矿企业特定负载的场合中，解决三相电流严重不平衡的问题。三相变单相变压器本系列产品适用于交流50HZ/60HZ，工作电压690V以下。绝该系列三相变单相变压器绝缘耐热等为F级。

适用行业：斯考特变压器三相变单相变压器广泛应用于机械配套:交通,邮电,铁路,进出口设备,生产流水线,建筑工程设备,电梯,医疗器械,刺绣轻纺设备,广播电视及家用电器..照明等需要变压的场所。

技术参数 额定容量：1kVA~800kVA 额定电压：660V、480V、380V、220V、200V 127v 110v 36v等
额定频率：50Hz、60Hz 联结组别：Y，yn0、Y，d11、D，yn11等 防护等级：IP00、IP20
绝缘等级：B级、F级、H级

三相变单相变压器某些特殊用电场所,三相电输入,输出没有零线、为了平衡三相负载,专门研发三相变单相变压器主要用于进出口设备、精密机床、UPS、电镀、照明、加热、通信、化工等行业设备的控制电力、电源之用，SG变压器系列三相干式变压器能有效隔离部分谐波，抗干扰性强和安全性好的特点。SG变压器系列三相干式变压器是我公司参数西门子公司同类产品新研制开发数控系列用变压器，尤其160V A-50KVA之间的三相干式变压器，它们的外形和安装尺寸已经标准化，与西门子4AP系列通用，产品符合VDE0550、IEC439、JB5555、GB5226等国际、国家标准，具有体积小、重量轻、维护简单、运行可靠

等优点。设计生产严格按照IEC和相关GB国家标准执行。三相变单相变压器铁心为冷轧取向优质硅钢片迭积而成，线圈结构采用圆筒、椭圆筒和矩形筒式。体积小，性能优，安全可靠。

注：变压器输入开关请按2倍加大！结构特点：1、采用优质全新冷轧有取向硅钢片叠装：H级耐温180漆包线、裸线圈线组美观大方，初级次级加风道扇热块，镀锌脚架。2、

采用特殊浸漆工艺处理，真空浸漆，烘箱干燥，有效降低了运行时的震动和噪声，增加电气强度。

3、采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺，新技术的引入，使变压器更加节能，更加宁静，节能低燥线圈留有通风槽，空气流动畅通，迅速有效降低线圈温度。应用范围: 广泛应用于机械配套:交通,邮电,军事,铁路,进出口设备,生产流水线,建筑工程设备,电梯,医疗器械,刺绣轻纺设备,广播电视及家用电器..

照明等需要变压的场所。订货须知 用户在购买产品时:请明确以下几点: 1.

变压器的基本型号,规格,容量及数量; 2. 变压器的初级次级电压,以及变压器的接线方法; 3.

变压器所带设备容量分配; 4. 外形及安装尺寸仅供参考. 如要求的尺寸需要改变. 须在订货时说明。