

# 有机硅耐高温漆300度底漆面漆厂家报价

产品名称	有机硅耐高温漆300度底漆面漆厂家报价
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

一、产品说明 有机硅耐热高温涂料是由有机硅树脂、交联剂、耐高温颜料、助剂、溶剂等配制而成。

二、适用范围 有机硅耐热高温涂料可用于发动机外壳、排气管、锅炉、烟囱、烘箱等高温设备的钢铁表面  
三、主要特点 有机硅耐热高温涂料具有良好的耐热性，能在500 范围内使用。具有良好的附着力和机械性能。漆膜具有较好的抗潮、耐油性。

### 四、技术指标

项目指标 试验方法 颜色及外观符合标准样板，漆膜平整光滑目测

粘度（涂-4杯），s 50GB/T1723-1993

细度，um60~120GB/T1724-1989

遮盖力，g/m<sup>2</sup> 75GB/T1726-1989

干燥时间，h 表干 实干 6 18GB/T1728-1989

附着力，级 1GB/T1720-1989

冲击强度，kg.cm 50GB/T1732-1993

柔韧性，mm 1GB/T1731-1993

耐热性（500 ，3h）冲击，kg.cm 15GB/T735-1989

耐候性（经沿海地区12个月天然曝晒后测定）

漆膜颜色变化， 4级粉化， 4级裂纹， 2级GB/T1767-1979 GB/T1766-1995

## 用途

适用于锅炉、高炉、烘箱、排气管、高温管道外壁、冶金、化工、电厂、玻璃制造业等无法烘烤的大型高温设备的钢铁表面作耐高温保护之用。

外观 银色、漆膜平整建议涂装道数 1-2道，干膜厚度20-40  $\mu\text{m}$ ，视需要而定。涂装一道（20  $\mu\text{m}$ ）耐高温性能好；涂装两道（40  $\mu\text{m}$ ）可提高防锈性能。耐高温漆的漆膜不宜过厚，否则在高温下易起泡剥落。

前道配套用漆 · 可直接涂装在除锈质量达到Sa2.5级的钢铁表面 · 也可用E06-1无机硅酸锌防锈漆作为底漆，以提高防锈性能。一般以E06-1无机硅酸锌防锈漆一道（40  $\mu\text{m}$ ），14有机硅耐高温漆1-2道（20-40  $\mu\text{m}$ ）为宜

我公司主要经营金属氟碳漆;航标漆;有机硅耐高温漆;马路划线漆;环氧富锌底漆;丙烯酸漆;丙烯酸聚氨酯漆