

浙江嘉凯电气有限公司 JXM1塑料外壳式断路器

产品名称	浙江嘉凯电气有限公司 JXM1塑料外壳式断路器
公司名称	浙江嘉凯电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:CAIKI 型号:JXM1-630 极数:3P
公司地址	嘉兴市万国路2416号5幢一层101室
联系电话	86-057782797828

产品详情

品牌	CAIKI	型号	JXM1-630
极数	3P	额定频率	50HZ/60HZ (Hz)
额定绝缘电压	690 (V)	脱扣器电流	400、500、630 (A)
产品认证	CCC	安装方式	固定式
速度	普通型	灭弧介质	空气式
结构	塑料式	操作方式	手动操作

I适用范围

jxm1系列塑料外壳式断路器是本公司综合采用国际先进技术设计、开发的新型断路器之一。

该断路器额定绝缘电压至800v（63型为500v），适用于交流50hz或60hz，额定工作电压至690v及以下，额定工作电流从6a至1250a的配电网路电路中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠压等故障的损坏，同时也能作为电动机的不频繁起动及过载、短路、欠压保护。

该断路器具有体积小、分断高、飞弧短（或无飞弧）等特点，是用户使用的理想产品。

断路器垂直安装（即竖装），亦可水平安装（横装）。

产品符合iec60947-2、gb14048.2标准。

2.2分类

2.2.1按断路器的额定电流（in）分：

jxm1-63为：（6）、10、16、20、25、32、40、50、63a九级。（6a规格无过载保护）；

jxm1-100为：(10)、16、20、25、32、40、50、63、80、100a十级；

jxm1-225为：100、125、140、160、180、200、225a七级；

jxm1-400为：225、250、315、400a五级；

jxm1-630为：400、500、630a三级

jxm1-800为：630、700、800a三级

jxm1-1250为：800、1000、1250a三级。

注：带（）为不推荐规格。

2.2.2按断路器的分断能力分：标准型（s型）；较高型（h型），限流型（r型）

2.2.3按断路器的操作方式分：手柄直接操作；转动手柄操作；电动操作

2.2.4按断路器的极数分：二极；三极；四极

2.2.5按断路器的过电流脱扣型式分：热动-电磁（复式）型和电磁（瞬时）型两种

2.2.6按断路器的接线方式分：板前接线、板后接线和插入式三种

2.2.7按断路器是否带附属装置分：带附属装置和不带附属装置两种。

所带的附属装置分内部附属装置和外部附属装置两种。

内部附属装置有：分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助触头、报警助头四种。

外部附属装置有：转动手柄操作机构、电动机操作机构、联锁机构及辅助装置的接线端子等。

I正常工作条件

3.1周围空气温度

3.1.1周围空气温度上限为：+40 ；

3.1.2周围空气温度下限为：-5 ；

3.1.3周围空气温度24h的平均值不超过+35

3.2海拔：安装地点的海拔不超过2000m。

3.3大气条件

大气相对湿度在周围空气温度为+40 时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度；最湿月的平均最大相对湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25 ，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

3.4污染等级：污染等级为3级。

I主要技术参数

I断路器的内部附件和外部附件

I产品图片

I产品价格

产品价目表如下图，产品价格按面价下浮40%；量大可以享受更多优惠，详情请与厂家电话联系。