

清远玻璃棉保温管燃烧性能检测公司已更新

产品名称	清远玻璃棉保温管燃烧性能检测公司已更新
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	200.00/件
规格参数	公司简称:华谨检测 检测范围:燃烧性能等级检测 检测级别:A1A2B1B2
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

清远玻璃棉保温管燃烧性能检测公司 防火等级检测范围 保温材料, 玻璃, 涂料, 岩棉, PVC, 石膏板, 装修材料, 聚氨酯, 阻燃板, 木地板, 彩钢板, 乳胶漆, 铝塑板, 亚克力, 木饰面, 墙纸, 铝板, 苯板等。防火测试项目: 防火评级, 可燃性, 难燃性, 不燃性, 燃烧释放热量, 着火性, 氧指数, 毒性指数, 产烟量, 燃烧滴落物, 烟密度 按照目前的国家标准或特殊规定(采购商制定)进行一系列的试验, 测试下述参数, 以评定材料的阻燃性: 1、点燃性和可燃性, 即被引燃的难易程度; 2、火焰传播速度, 即火焰沿材料表面的蔓延速度; 3、耐火性, 即火穿透材料构件的速度; 4、释放速度(HRR), 即材料燃烧时放出的热量和放出的速度; 5、自熄的难易程度; 6、生烟性, 包括生烟量, 烟的释放速度及烟的组成; 燃烧性能分级 不同阻燃测试标准, 有不同评判项目, 不同测试条件, 不同试样尺寸, 不同引燃源, 不同火源角度和位置, 不同作用时间等, 因此测试结果会有很大差别, 不同标准间没有横向可比性, 即使为等同引用标准, 也要实际考量测试环境是否变化, 操作人员是否专业, 测试样品是否一致等因素。 清远玻璃棉保温管燃烧性能检测公司已更新 华谨检测实验室引进全自动及进口检验设备, 具有专业的技术管理操作人员, 中高级工程师占公司人员百分之八十以上, 具备对检验质量进行有效控制的能力和条件; 严格贯彻执行国家法律、法规、质量方针, 做到公平、公正、准确、效率; 检验工作质量不受任何来自行政、财政、商业或其他方面不正当的压力和影响, 严格控制、保证实验室工作的独立性和结果的公正性、准确性、保密性, 为客户提供良好地服务。

[危险废物鉴定流程](#) [海关固体废物鉴定机构](#)