

成都实验室污水处理设备

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 成都实验室污水处理设备 |
| 公司名称 | 潍坊浩宇环保设备有限公司 |
| 价格 | 26000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:浩宇 材质:碳钢喷塑 销售区域:全国 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内 |
| 联系电话 | 15165668721 15165668721 |

产品详情

成都实验室污水处理设备的和 1、实验室废水处理设备防护人员必须根据技术培训和生活实践，经侧面合格后方可进入岗位。防护人员必须本厂的工艺处理和设备、设备操作规程和专业技能指标值，机电工程设备的维修。 2、防护人员应按规定检查和询问建筑物、设备、家用电器和表面的运行情况，坚持清理各种机械设备，不得渗水、漏油和漏汽。根据不同的机电工程设备规定和时间概念，添加或更换脂或油脂。 3、成都实验室污水处理设备启动应在做好启动后进行。当开关电源的工作电压超过或低于附加工作电压的5%时，不适合启动电机。打开和关闭电气开关时，保护人员应遵守电工的操作规程。维修时必须关闭电源，待电源开关处悬挂维修标志后才能进行实际操作。

4、雨天或风雪天，维修人员巡视建筑物或维修设备时，应注意停止。 5、防护人员应彻底穿戴好劳动防护用品，做好安全防范措施。起重设备的实际操作需要专职人员。任何人不允许站在起重设备的正下方。 6、起重设备需要有专职人员作为实际操作人员。任何人不允许站在起重设备的正下方。建筑物的突出部位应当配备安全防护、救生设备和。严禁非岗位人员打开和关闭本岗位的机电工程设备。 7、每次停泵后，检查填料或骨架密封的密封性，并进行必要的解决。并且必须添加或更换填料、脂和脂。 8、对于带有镀锌钢丝绳的设备，钢丝绳的磨损率超过原直径的10%，或者其中一根断裂时，必须更换为。 9、成都实验室污水处理设备除应做好平时的外，还应根据总体规划或污水处理设备生产厂家的规定进行大、中、大修。 10、维修各种废水处理设备，应根据设备的规定，必须保证其平行性、平衡性或转子动平衡等专业技能。修理设备更换的油脂、油脂等污物不得扔进污水处理设备。修理机械设备时，禁止用钢筋搭接临时驱动力线。成都实验室污水处理设备 终CODcr达到71.9mg/L,去除率为97.4%,色度30.7倍、去除率为98%。该工程的处理效果明显,虽然COD和色度的去除主要依靠混凝气浮,但由于采用了微电解工艺,了废水的可生化性,从而保障了R工艺单元的运行。