

FUNV HGLZ-SY型全自动刷式过滤器

产品名称	FUNV HGLZ-SY型全自动刷式过滤器
公司名称	长沙皇园实业
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市迎宾路235号迎宾大厦23楼
联系电话	0731-88808844 18075120027

产品详情

皇园机械温馨提示： funv hglz-sy型全自动刷式过滤器，又称：刷式自清洗过滤器。可在线实现自动清洗、自动排污等功能，配备差压/时间/手动三种功能，具有过滤精度高、反清时间短、清洗水量少、压力损失小等优点。皇园机械funv hglz-sy型全自动刷式过滤器 皇园机械funv hglz-sy型全自动刷式过滤器 原理概述 hglz-sy型全自动刷式过滤器，当自清洗过滤器进出口的压差达到预设值或达到清洗时间、手动预制时，过滤器将开始自清洗过程，整个自清洗过程包含两个步骤：打开位于自清洗过滤器上的自动排污阀；电机带动自清洗过滤器滤网内的清洗系统（清洗刷或扫描吸嘴），被滤网所拦截下来的杂质从排污阀排出。整个清洗过程耗时约15秒（可根据用户要求设定），清洗时系统不断流，自清洗过滤器的整个运行过程由随机配备的一个智能控制箱来控制。控制方式可选压差、时间、手动及plc控制。hglz-sy型全自动刷式过滤器，可在线实现自动清洗、自动排污等功能，操作配备差压/时间/手动三种功能，具有过滤精度高、反清时间短、清洗水量少、压力损失小等优点，为您的水系统提供稳定的水质保证。 hglz-sy型全自动刷式过滤器产品外形图： 皇园机械funv hglz-sy型全自动刷式过滤器 产品选型 型号 进出水口（dn） a（mm） b（mm） 排污口（dg） 电源 电机功率（kw） 流量（m³/h） 重量（kg） hglz-80s-y dn80 750 600 dn40 380v/50hz 0.18 50 80 hglz-100s-y dn100 780 620 dn40 380v/50hz 0.18 80 105 hglz-125s-y dn125 800 680 dn40 380v/50hz 0.18 125 130 hglz-150s-y dn150 820 740 dn40 380v/50hz 0.18 150 160 hglz-200s-y dn200 860 800 dn40 380v/50hz 0.18 320 225 hglz-250s-y dn250 1050 960 dn50 380v/50hz 0.25 490 260 hglz-300s-y dn300 1250 1100 dn50 380v/50hz 0.25 710 395 hglz-350s-y dn350 1360 1250 dn50 380v/50hz 0.25 970 490 hglz-400s-y dn400 1420 1380 dn65 380v/50hz 0.55 1260 590 hglz-450s-y dn450 1450 1460 dn65 380v/50hz 0.55 1600 665 hglz-500s-y dn500 1580 1520 dn65 380v/50hz 0.55 1970 700 hglz-600s-y dn600 1660 1600 dn80 380v/50hz 0.75 2500 815 最小工作压力 0.1mpa，最高工作压力 1.6mpa(特殊可定制)；过滤精度：从3500微米-25微米；工作温度： 95 ；清洗时间：10-200秒可调。皇园机械 funv hglz-sy型全自动刷式过滤器差压控制器 hglz-sy型全自动刷式过滤器差压控制器，在出厂前的默认差压是100kpa（即1公斤），用户可根据系统实际需要调整合适的差压范围，设定方法见下图，当调整螺钉顺时针方向旋转一圈为差压值增大10kpa（即0.1公斤），当调整螺钉逆时针方向旋转一圈为差压值减小10kpa（即0.1公斤）。如果用想校正差压控制器时，请参照过滤器设备上的进出口压力表的数值进行校正。