

Pnsonic电池-松下蓄电池(沈阳)股份有限公司-河北松下电池销售

产品名称	Pnsonic电池-松下蓄电池(沈阳)股份有限公司-河北松下电池销售
公司名称	铂跃网能科技有限公司
价格	790.00/只
规格参数	品牌:松下 型号:LC-Y12100ST 产地:沈阳
公司地址	河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场D区1403
联系电话	15630156033

产品详情

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、免保养:过充电时,水电解产生气体。其气体被极板所吸收并还原成电解液,所以电池是免保养。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液、膨胀,开路电压正常。
- 4、安全设施:异常过充电及错误之充电方式,均会产生大量之气体。本电池具有安全塞之装置,防止电池内压过大,并将气体排出电池外。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1C放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、高性能铅酸电池:内部阻抗低,高率放电性能良好,可应用于各种用途。基本应用包括循环使用(含重覆之充电及放电)和浮充使用(平常于充饱电状态,必要时可提供电力)。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2C放电5分钟或10C放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

LC-P12100ST (12V 100H) 蓄电池采用独特的多元合金配方、利用高性能设备并通过严格的温度控制，电池的板栅不仅厚度、重量均匀性好，且耐腐蚀性强、浮充寿命长。

设计使用寿命：浮充期待寿命6年-10年

产品质保：3年内包换

容量：100h

工作温度范围宽：25 -20

适用于：大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等。型号规格表：

型号	电压(V)	容量(h)	外型尺寸(mm)		端子		
20小时率 20HR	长(L) 宽(W)	高(H)	总高(TH)				
LC-P067R2	6	7.2	151	34	94	100	1878
LC-P0612	6	12	151	50	94	100	1878
LC-P122R2	12	2.2	177	34	60	66	187
LC-P123R4	12	3.4	134	67	60	66	187
LC-P127R2	12	7.2	151	64.5	94	100	1878
LC-P1212	12	12	151	98	94	100	1878
LC-P1216	12	16	151	98	99	105	1878
LC-PD1217	12	17	181	76	167	167	M5 L
LC-P1220	12	20	181	76	167	167	M5 L
LC-P1224	12	24	165	125	175	179.5/175	M5 L
LC-P1228	12	28	165	125	175	179.5/175	M5 L
LC-P1238	12	38	197	165	175	180/175	M6 L
LC-P1242	12	42	197	165	175	180/175	M6 L
LC-P1265	12	65	350	166	175	175	M6 L
LC-P12100	12	100	407	173	210	236	M8 L
LC-P12120	12	120	407	173	210	236	M8 L
LC-P12150	12	150	532.4	183.3	209	235/214	M8 L
LC-P12200	12	200	533	236.5	211	237/216	M8 L
LC-P12220	12	220	533	270	215.5	220.5	M8 L

不要将蓄电池正负端子短路，如短接，有发生蓄电池漏液，着火的危险。

将蓄电池装入机器时，机器不要使用密封结构，如使用密封结构，有损坏机器和造成人身伤害的危险。

蓄电池的使用温度范围如下，如在此温度范围以外使用，会造成蓄电池性能，寿命降低，损坏及变形。
放电-15 -50 ，充电0 -40 ，保管-15 -40

请不要使用含有可塑剂的绝缘线。另外，请不要使用香蕉水，汽油，挥发油，油，油脂等有机溶剂和清洗剂。如使用这些物质接触电池壳，使用池壳裂开或发生裂纹，造成电池漏液，着火等。

使用过的电池也要回收利用，请不要丢弃。请联系本公司或服务公司。

蓄电池内部保有稀硫酸。蓄电池中漏出的液体沾到皮肤和衣服时，请用大量水冲洗。

不要分解，改造和破坏蓄电池。

请按使用说明书或机器上写明的更换时期更换蓄电池。