

侦察兵单兵战术演练训练场，部队心理综合体能训练器械施工安装

产品名称	侦察兵单兵战术演练训练场，部队心理综合体能训练器械施工安装
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	2500.00/套
规格参数	品牌:多利达 尺寸:国标 产地:河北沧州
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

产品详情

侦察员单兵战略演习训练场地，军队心理状态综合性体能训练方法器材安装施工，

M1心理行为训练器械

一、规格型号：高12000mm;

二、材料：

1、主要材料：行为主体精钢构造，选用Q235建筑钢材

2、立杆选用 159*6mm一根、 14mm螺纹钢筋机械连接成三角建筑钢筋直爬梯，厚钢板封顶；立杆12米整支

3、承重梁选用 159*5mm圆钢管组成联接

4、保护设备：防止保障措施选用底端制做钢结构固定不动直爬梯，耗时进行；新项目实际操作选用 12mm热镀锌镀锌钢丝绳维护；

三、加工工艺

1、构造加工工艺：

立杆和承重梁间选用地脚螺栓组成联接；

预制构件基本下移，基本与立杆选用螺钉连接固定不动；

2、表层处理

建筑钢材表层细致打磨抛光防锈处理，车辆油漆喷涂，色调明亮，色调明亮，合乎对室外色调的损害占比规定，抗氧化性、抗开裂等能力显著提升，明显提高了钢结构的使用期。

1猿巨人梯

主要参数：横木选用140*140mm方木,长3000mm,共6根，两边加包箍螺钉连接，用 8mm起重吊装钢表带串连横木，悬架固定于高处行为主体架子上。 12mm镀锌钢丝绳连接起来横木做二次维护，横木间隔不一，从下向上，间隔逐步增加，新项目操作难度也会跟着增加。

2高处荡木

主要参数：站起相对高度8000mm，中间是4套吊架，吊架选用 114*3.5mm的圆钢管，长700mm，选用16mm涤纶布六股协同镀锌钢丝绳加包箍悬架于高处架承重梁上，两吊架间距500mm。

3上空相守

主要参数：两侧设定钢构平台、正中间用二根 12mm热镀锌钢丝联接，热镀锌钢丝间隔一端为800mm,另一端为1200mm，上边维护选用 12mm热镀锌钢丝。

4天使之手

主要参数：站起相对高度8000mm，由热镀锌钢丝 12mm组成安全通道，用钢丝绳夹锁住于主立杆站口上， 16mm塑料绳长1500mm，悬架于底梁承重梁上，做成天使之手。塑料绳跨过间距1000mm。

5高空断桥

主要参数：横断面可调式间距为1200mm~1600mm,站起相对高度8000mm；原材料：机械设备钢架结构，板梁框架选用槽钢50*37*4.5mm和方钢管30*30*2.0mm组成电焊焊接，两边与行为主体架服务平台电焊焊接连接成一体，铺上3mm厚不锈钢花纹板，下加方钢管30*30*2.0mm钢结构抛撑架； 12mm热镀锌镀锌钢丝绳维护，表面抛光做去锈解决，喷油漆。

6上空抓杠

主要参数：独立柱平台与行为主体架服务平台水准高度一致,选用 159*4.5mm直缝焊接手，顶部电焊焊接 400*10mm厚钢板环形服务平台，底端预制构件地脚螺丝钢板预埋件；抓杠宽600mm用 33*2.25mm管和 8mm热镀锌钢链悬吊训练于行为主体架承重梁上，松弛800mm；抓杠与单独服务平台垂直距离1500mm,安全距离为2000mm。

7泸定桥

主要参数：脚踏板250*500mm六块，用 12mm热镀锌钢丝二根串链于主立杆站口上，脚踏板由角铁30*3mm架构铺装木工板（表面喷涂木蜡油二遍做防锈处理）（30mm厚）做成，脚踏板间隔750mm。

8高处网绳

主要参数：底端间距路面500mm,轻型钢结构、负责人选用圆钢管76*3.0mm，正中间选用 14mm塑料绳编制成网、网眼为300*300mm。

9附高处架攀岩运动

5.4*11.7攀岩板：900mm*900mm规范纯玻璃钢防腐攀岩板；岩板为翻沿对夹止回阀岩板；具有竖直板、斜直板横打、三维立体斜面（统称3D）板、圆弧板等几十种版型，各板形间可自由拼接组成；上方ps钢笔承受力不得少于816.33kg；岩板承受静压力不得少于408.16kg；岩板承受撞击力不得少于612.24kg；支撑点孔抗拉力不得少于306.12kg。

岩点：

纯复合树脂；国际性新点型；选用中国先进的岩点连接系统软件；加设防滑系统。

组装：选用对夹止回阀连接方法，使岩板间拼凑严实、无缝拼接，衔接滑顺、当然，安装简单、便捷，不用后处理工艺。