400g非织造土工布 涤纶短纤无纺布 透水反滤

产品名称	400g非织造土工布 涤纶短纤无纺布 透水反滤
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	3.20/平方
规格参数	断裂强度:12.5KN 抗穿刺强度:2100N 撕裂强度:330N
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

非织造土工布是一种纤维材料,具有强度高、透水强、防腐耐磨的特点。非织造土工布还具有隔离、反滤、加筋、排水功能。

土工布的存放要求:

- 1. 非织造土工布存放在库房时一定要防火、防水、防压、防潮。
- 2. 放置要有固定的地点、固定的位置、固定的空间放置固定的量。
- 3. 非织造土工布出入库要求一定要遵循"先进先出"的原则。

土工布是高拉伸强度材料,而泥土是低拉伸强度材料。土壤与土工合成材料结合后可提高承受负载的能力。其强度提高的程度既取决于铺放土工合成材料的强度,又取决于土工合成材料与泥土间摩擦力的大小。土体中合理加入抗拉材料(土工布)可改变土中的应力分布,约束土体的侧向变形,从而提高结构的稳定性。不同规格的土工布,铺设完成后如不能及时覆盖,在大气中,收紫外线辐射30-180天达到老化至不能使用。