

# 齿轮齿条升降平台SP高速立式硬齿面升降机

产品名称	齿轮齿条升降平台SP高速立式硬齿面升降机
公司名称	诺顿（山东）传动设备有限公司
价格	2490.00/台
规格参数	品牌:诺顿传动 型号:SP 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处 晶华大道3268号13号车间（注册地址）
联系电话	15069257957

## 产品详情

涡轮丝杆升降机由螺杆挤出机、螺丝帽、轴承钢球、预应力张拉片、反向器、耐污器组成。它的功效是将旋转运动健身转化成匀速直线运动，是将滚柱轴承从拖拽姿态变成旋转姿态。

由于具有并不大的摩擦阻力，滚珠丝杠被普遍应用于各式各样工业设备和仪表设备。滚珠丝杠是工具机和精细的机械设备上常常运用的传动装置电子器件，其作用是将旋转运动转换成线型运动健身，或将扭距转换成轴颈持续作用力，此外兼具加工、交叉性和效率的特点。

- 1.先调整到安装精度指标值以内。
- 2.以固定不变侧支撑控制模块为规范时，请将螺丝帽直径与工作台螺丝帽支座内径调整至保持一定的间隙状况。
- 3.以工作台为规范时，对于方形支点控制模块运用薄密封圈调整管理处高度，对于法兰片型支点控制模块要将螺丝帽直径与工作台螺丝帽制作内径调整至保持一定间隙的状况。

往工作台及底座上安装：

- 1.将滚珠丝杆螺丝帽插到螺丝帽支座后暂时性闭紧。（将螺丝帽置放到滚珠丝杆轴的中间位置）
- 2.将固定不变侧和支点侧的支点控制模块暂时性固定不变究竟座上。
- 3.移动工作台与固定不变侧支撑控制模块后，将支点控制模块拧紧固定不变究竟座上。
- 4.固定不变好后，将工作台移动至靠近固定不变侧的日程安排终点站附近，并将工作台和螺丝帽支座相互之间固定不变。