

浊度仪0-800NTU/微机型浊度仪WGZ-2

产品名称	浊度仪0-800NTU/微机型浊度仪WGZ-2
公司名称	成都市科恒达仪器设备有限责任公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:上海 型号:WGZ-2 类型:微机型浊度仪
公司地址	成都市成华区东篱路14号附7号
联系电话	028-84559116 13094466577

产品详情

品牌	上海	型号	WGZ-2
类型	微机型浊度仪	测量范围	0-200NTU/0.001NTU
显示方式	LCD蓝色液晶显示屏	电源电压	220 (V)
重量	5 (kg)		

四川成都科恒达仪器设备有限责任公司专业销售成套化验室设备及器材 咨询电话：13094466577

专业销售实验设备，分析仪器，玻璃仪器、生化试剂。。。

四川成都浊度仪、四川成都台式浊度仪、四川成都便携式浊度仪、四川成都经济型浊度仪、四川成都现货浊度仪、四川成都浊度仪wgz-1、四川成都余氯测定仪、四川成都余氯比色计、四川成都色度仪、四川成都色度计、四川成都白度仪、四川成都白度计、四川成都白度仪wsb、、、、、、

wgz-200a、2a、2、100浊度计、3、3a

微电脑、功能强、全自动校正、可配接专用打印机

用途概述summaryoffunctions

透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量

。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量。

产品特点productcharacteristics

?微电脑、触摸式键盘，lcd背光液晶显示屏，标准串行rs232数据通讯接口

?特制高强度长寿命光源，年月日时间显示，设有数据存储查询功能，可满足glp需求

?数据非线性处理及数据平滑功能，快速自动多点校正，自诊断信息提示，可选量程自动或人工切换

?快捷设置平均测量模式，以最短的时间得到正确的数据，特别适用于极低浊度测量，可测不稳定水样

?精确的光路系统，可靠的定位结构，有效的色度补偿，直读浊度值

技术指标specifications

型号model	wgz-200a	wgz-2a	wgz-2	wgz-3	wgz-3a	wgz-100
测定原理minimum principle	90° 散射光					
最小示值minimum readout (ntu)	0.01		0.001	0.01	0.001	
测量范围measuring range (ntu)	0 ~ 100	0 ~ 100	0 ~ 10	0 ~ 10、0 ~ 100		0 ~ 10
	0 ~ 200	0 ~ 200	0 ~ 100	0 ~ 200、0 ~ 500		0 ~ 100
		0 ~ 500	0 ~ 200	0 ~ 1000		
			0 ~ 500			
示值误差basic error (f.s)	± 2%					
重复性repeatability	1%					
零点漂移zero draft (f.s)	± 0.5% (0.1ntu)			± 0.5% (0.02ntu)		

具体型号价格请来电查询！！！！！！