

供应精品木方铁杉 建筑专用 四面见线 易固定

产品名称	供应精品木方铁杉 建筑专用 四面见线 易固定
公司名称	云南小雨建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处泛亚物流中心B区1栋2层211号
联系电话	18288775353

产品详情

一．木方规格

- 1、10*10*4米
- 2、9.5*9.5*4米
- 3、9.7*9.7*4米
- 4、4*7*3米
- 5、3.8*6.8*3米
- 6、可按您的要求定制

二．木方特点

花旗松特点：花旗松木方（美国红松）结构特性：密度0.68。在北美软材树种中，花旗松不仅具有较高的弹性模量，他的外弯曲纤维应力、顺纹拉力、横剪力、横纹压力及顺纹压力亦都极其良好。它是一种被广泛指定使用的结构用材，深受工程师和建筑商的青睐，特别适合用于结构件和重型木结构中，还被广泛用于木桩，铁路枕木，锯木厂，仓库以及其它无数注重结构性能领域。

樟子松特点：樟子松木方耐寒性强、抗逆性强、适应性强、寿命长，因材质较强、纹理直，可供建筑、家具等用材。木材通直，切削容易，无隐性缺陷，可作电杆、枕木、建筑、桥梁用材、家具、土木工程木方。密度422kg/m³；木质硬度、密度适中、物性指标中等，握孔力中；纹理细直、木纹清晰，变型系数较小；干燥、机械加工、防腐处理性能较好；油漆和胶接性能一般。防腐后易于油漆和染色。是中国防腐木材主选原材料，一般长。

澳松特点：澳松木方外观与辐射松接近，但相比辐射松，结巴更小。中密度，结构均匀，收缩效率平均

，稳定性强的软材。完好的原木不存在腐朽、心腐和虫咬等问题。木材握钉力好，渗透性强，极易防腐、干燥、固化和上色等处理。

辐射松特点：辐射松木方又称新西兰松，中密度0.82，结构均匀；具有良好的握钉力和固定力，适合制作民宅、小型商业建筑、多层建筑和工业建筑所使用的木制框架；具有较高的弹性模量，弯曲纤维应力、顺纹拉力、横剪力、横纹压力及顺纹压力都很好；具有心材的耐久性和杰出的形体稳定性。

三、产品运输

我厂因为建厂已有16年之久，全国各地都设有分厂，就近配送，为您节省运费。

四、加工流程

- 1、客户下单后,根据客户所要求的材质,规格,木方长度和质量要求,查看现场是否有合适的原料,如无,则安排物流到码头去把适合客户要求的原料拉回来。
- 2、根据客户要求的长度,把原木裁切成相应长度.
- 3、叉车把经过裁切的原木,叉到大锯料台.
- 4、大锯根据客户要求的规格,加工成相应规格的自然宽板.
- 5、二锯根据客户要求的规格,把自然宽板再加工成相应规格的方木.
- 6、对齐、打包、喷字、码放整齐,等待装车发货.
- 7、客户支付尾款后,叉车装车发货.