

## 防火涂料（供应商）

产品名称	防火涂料（供应商）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

## 产品详情

### 防火涂料（供应商）-防火涂料（供应商）7.3.2 型式检验判定

型式检验项目全部符合要求时,判该产品合格,有缺陷时的合格判定规则如下,检验结论中需注明缺陷类别和数量: a) A=0; b) B ≤ 2; c) B+C ≤ 3, 8 标志、包装、运输和贮存 8.1

产品标志应包含产品名称、型号规格、执行标准、商标(适用时)、制造商、生产厂、生产地址、生产日期或生产批号、出厂日期、贮存期等, 8.2 产品包装运输的相关标志应符合 GB/T191及 GB/T6388的规定,包装内应附产品合格证和产品使用说明书, 8.3

产品说明书中应明示产品的涂覆量、施工工艺[包括钢基材的处理要求、防锈底漆(适用时)、加固措施(适用时)、面漆(适用时)]及警示 — 6.3.2 试件的涂覆和养护

按委托方提供的产品施工工艺(除加固措施外)进行涂覆施工,试件涂层厚度分别为:对于小试件(尺寸小于500mm×500mm),P类(1.50±0.20)mm、F类(15±2)mm;对于大试件(尺寸为500mm×500mm),P类(2.00±0.20)mm、F类(25±2)mm,且每块大试件的涂层厚度相互之间偏差不应大于10%,达到规定厚度后应抹平和修边,保证均匀平整,对于复层涂料,还应按委托方提供的施工工艺进行面层和底层涂料的施工,涂覆好的试件涂层面向上水平放置在试验台上干燥养护,除用于试验表干时间和初期干燥抗裂性的试件外,其余试件的养护期规定为:P类不低于10d、F类不低于28d,委托方有特殊规定的按委托方的规定执行,养护期满后后方可进行试验, 6.3.3 试件预处理 防火涂料施工的好坏对材料的防火性能也有影响,因此,需重视防火涂料的涂装质量。不同的防火涂料的涂装方法稍有差别,但其基本施工要点是相同的。结 2.4.1厚型钢结构防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂,当气压为0.4~0.6Mpa时,喷枪口直径宜为6~10mm。3.钢结构防火涂料应具有消防督部门颁发的消防产品生产许可证和该产品的合格证。6.5.3 试件制作 防火涂料（供应商） 厚型钢结构防火涂料的防火隔热原理:涂覆在钢构件上的厚型钢结构防火涂料的防火隔热原理是防火涂料受火时涂层基本上不发生体积变化,但涂层热导率很低,延滞了热量传向被保基材的速度,防火涂料的涂层本身是不燃的,对钢构件起屏障和防止热辐射作用,避免了火焰和高温直接进攻钢构件.还有涂料中的有些组分遇火相互反应而生成不燃气体的过程是吸热反应,也消耗了大量的热措施(适用时)、面漆(适用时)]及警示等。切. Fp1.00

新型防火涂料有:?????、水溶性膨胀防火涂料、酚醛基防火涂料、乳胶防火涂料聚醋酸乳基防火涂料、室温自干型水溶性膨胀型防火涂料、聚烯烃防火绝缘涂料、改性聚防火涂料、氯化橡胶膨胀防火涂料、防火墙涂料、发泡型防火涂料、电线电缆阻燃涂料、新型????、铸造耐火涂料等等。

防火涂料（供应商）xx市为亚热带季风型气候,主导风向为NNE向,常年平均风速为1.2米/秒,年平均

风压140Pa，风压约250Pa，年平均降雨量为900~1000mm，七、八月份雨量集中，易形成暴雨，拟建电力隧道沿线主要为现状道路、绿化带、农田及住宅，地形起伏较大，地面海拔高度为500~534m，高差达34m，场地所处地貌单元为川西平原岷江水系三级阶地。

[室外超薄型防火涂料\(批发价\)](#)