

# 室内钢结构防火涂料（报价）

产品名称	室内钢结构防火涂料（报价）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

## 产品详情

### 室内钢结构防火涂料（报价）-室内钢结构防火涂料（报价）

普通钢结构防火涂料采用建筑纤维类火灾升温条件,试验炉内温度及压力应符合 GB/T9978.1—2008中6.1和6.2的相关规定;特种钢结构防火涂料采用烃类(HC)火灾升温条件,试验炉内温度应符合 GA/T714—2007中5.1.2的相关规定,炉内保持正压,

9试验炉内用于温度和压力测量的仪器设备,其数量、布置方式及测量要求应符合 GB/T9978.1—2008和 GB/T9978.6的相关规定 三、,钢结构设置在耐火材料组成的墙体或顶棚内,或将构件包藏在两片墙之间的空隙里,只要增加少许耐火材料或不增加即能达到防火的目的,这是一种最为经济的防火方法,四、膨胀材料,采用钢结构防火涂料保护构件,这种方法具有防火隔热性能好、施工不受钢结构几何形体限制等优点,一般不要添加辅助设施,且涂层质量轻,还有一定的美观装饰作用,属于现代的先进防火技术措施 高层钢结构建筑日趋增多,尤其是一些超高层建筑,采用钢结构材料更为广泛,高层建筑一旦发生火灾事故,火不是在短时间内就能扑灭的,这就要求我们在建筑设计时,加大对建筑材料的防火保护,以增强其耐火极限,并在建筑内部制订必要的应急方案,以减少人员伤亡和财产损失 5.采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60mm为宜。2.2.3分层涂覆的涂料,应按产品施工工艺规定的施工间隔进行涂覆,直至达到所需厚度。A 4.2.5.3质量关键要求2.钢材表面除锈及防锈漆涂装质量控制。室内钢结构防火涂料（报价）锦江区是xx市中心城区之一,位于xx市东南部,西北与青羊区相连,西部位临锦江、府河与武侯区相望,东与成华区毗邻,东南与xx驿区接壤,南与双流县相依,区域幅员面积62.12平方公里,常住人口67.87万人,下辖16个街道办事处,59个社区,是xx市的核心城区、商贸商务区,确定的“商贸繁华区”,全市140多家世界500强企业一半以上汇集锦江,区内商贾云集,货通天下,繁富极盛,尽显“扬一益二”、“天下繁侈”盛况2.施工机具使用方法及措施,防止机械伤害事故发生。防火:梁(管带梁、平台主梁)、柱表面刷防火涂料,要求耐火极限:钢柱不小于1.5小时,钢梁不小于1.5小时,涂料采用厚型无机烃类隔热防火涂料。(防火范围:地面以上4.500m以下除平台次梁、铺板、梯子、栏杆外的全部梁、柱及斜撑。).经搅拌后呈均匀细腻状态或稠 5.根据国家标准,除满足阻火性要求外,防火涂料的燃烧性能分为一级和二级。在规定的实验条件下,一级防火涂料的耐燃时间不小于180分钟,二级防火涂料的耐热时间不小于120分钟。用户在选择时应注意加以区别,避免企业以次充好,达不到防火保护效果。室内钢结构防火涂料（报价）三、喷涂时应确保涂层完全闭合,轮廓清晰,四、操作者要携带测厚针检测涂层厚度,并确保喷涂达到设计规定的厚度,五、

当设计要求涂层表面要平整光滑时，应对最后一遍涂层作抹平处理，确保外表面均匀平整。

[防火涂料\(供应商\)](#)