

# 非膨胀型防火涂料（生产厂家）

产品名称	非膨胀型防火涂料（生产厂家）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

## 产品详情

非膨胀型防火涂料（生产厂家）-非膨胀型防火涂料（生产厂家）2.1.8用测厚仪测量构件涂层厚度时，测量点应均匀布置，对线状构件如钢梁、钢柱等每延米测量点数不应少于两点；对面状构件如钢板等每平方米测量点数不应少于五点，2.1.9在施工中必须对全部过程，包括隐蔽工程部位情况作出详细记录，2.2超薄型钢结构防火涂料的施工2.2.1超薄型钢结构防火涂料一般采用刷涂、滚涂或喷涂工艺施工，当采用重力式喷枪喷涂时，其压力宜为0.4~0.6Mpa，如需涂面层涂料，面层涂料也可刷涂、喷涂或滚涂，2.2.2双组份的涂料，应按使用说明书规定在现场调配使用；单组份的涂料应在施工现场充分搅拌均匀后使用，涂料开封后宜在当日使用完毕2.2.1项目实施的合理性 解决“xx城”周边地区电力供应的需要由于xx市供电的紧张，需要对市区变电站及输变电配套工程进行改造和新建，其中包括了220KVxx变电站和110KVxx路变电站及其输变电配套工程，规划中的xx变电站位于人口密集的xx住宅片区，周围有锦江城市花园，鑫苑名家，美林湾项目，xx城，四海逸家等几个大型楼盘，居住约15万人口，目前，xx电业局正在制定“xx城”周边用电保障方案，但无法解决该片区电力供应不足问题，因此应加快推进该片区变电站及输变电配套工程建设

（2）阴雨天，环境湿度PH>90，气温低于5摄氏度，施工体表有结露不宜施工；6.4.6干密度 第二，涂膜开裂此外，防火涂料品牌的增加，给消费者带来不小的困扰，消费者可以通过网络查询品牌的用户体验，或者查询品牌的网址，从而能够更加明智的选购到合适的防火涂料产品。6.5.1 试验装置

### 非膨胀型防火涂料（生产厂家）

3.钢结构防火涂料应具有消防督部门颁发的消防产品生产许可证和该产品的合格证，4.2.5.2技术关键要求

1.施工技术方案及技术交底内容完善，

2.钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定，

3.施工单位具备消防部门批准的施工准许证明文件，应由经培训合格的专业操作人员施工，

4.2.5.3质量关键要求 1.防火涂料原材料质量控制，2.钢材表面除锈及防锈漆涂装质量控制，

3.防火涂料涂装的涂层厚度和质量控制检查数量：按同类构件数抽查10%，且均不应少于3件。裂、粉化现象,且隔热效率衰减量。 1、钢结构防火涂料在施工前要进行充分的搅拌，等搅拌均匀后才能施工使用，施工\*遍后，表干后18-24小时才可以进行第二遍施工，以后每次施工，涂层厚度要根据需求进行控制，直到达到规定的厚度。防火涂料是涂刷在被保护物表面的被动防火材料，任何被保护的物体都有承受大火考验的极限值，无论什么结构的建筑遇火时间久了都是会倒塌的。防火涂料的作用是在被保护物体表面起到隔离的作用，延缓建筑坍塌的时间，为营救和灭火争取到宝贵的时间。确切地说

，防火涂料也有它的耐火极限，超过耐火极限以后，被保护的物体表面还是会着火的  
非膨胀型防火涂料（生产厂家）防火隔热原理超薄型或薄型钢结构防火涂料的防火隔热原理：涂覆在钢结构上的超薄型或薄型钢结构防火涂料的防火隔热原理是防火涂料层在受火时膨胀发泡，形成泡沫，泡沫层不仅隔绝了氧气，而且因为其质地疏松而具有良好的隔热性能，可延滞热量传向被保护基材的速度；根据物理化学原理分析，涂层膨胀发泡产生的泡沫层的过程因为体积扩大而呈现吸热反应，也消耗了燃烧时的热量，有利于降低体系的温度，这几个方面的作用，使防火涂料产生显著的防火隔热效果。

[室内钢结构防火涂料\(报价\)](#)