

# 非膨胀型防火涂料（批发价）

产品名称	非膨胀型防火涂料（批发价）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

## 产品详情

### 非膨胀型防火涂料（批发价）-非膨胀型防火涂料（批发价）3）措施

实现有计划、有秩序、程序化的质量管理，强化工序质量控制，树立精品意识，争创优质工程，以规范标准为依据，制订详细的工程计划，明确质量控制的措施、方法和检测手段以及达到的质量控制标准，为现场施工管理，提供，质量目标：单位工程一次交验合格率：100% 材料合格率：100%；质量事故：零；工程综合评定达到优良，质量控制及保障措施：建立健全切实可行的各级机构，用质量管理手段和方法，达到保证质量优良的目的，明确各级机构和质保人员的任务和职责，遵循施工程序所形成的体系，从而达到对质量在形成过程中实行控制

三、喷涂时应确保涂层完全闭合，轮廓清晰，四、

操作者要携带测厚针检测涂层厚度，并确保喷涂达到设计规定的厚度，五、

当设计要求涂层表面要平整光滑时，应对最后一遍涂层作抹平处理，确保外表面均匀平整360h试验后,涂层应无起层、脱局部基层处理修复（除锈、除油、去污等）底漆喷涂 中间漆喷涂 防火涂料喷涂 检查 补喷修补 交验。因地制宜，结合项目所在区域地形特征，合理安排，加快解决“xx城”周边电力供应不足问题；a.膨胀型钢结构防火涂料：涂层在高温时膨胀发泡，形成耐火隔热保护层的钢结构防火涂料。行业习惯沿用旧规范称呼，即膨胀型防火涂料为超薄型结构防火涂料与薄型钢结构防火涂料的集合。非膨胀型 非膨胀型防火涂料（批发价）

1.超薄型结构防火涂料（膨胀型钢结构防火涂料）超薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度3mm(含3mm)以内，装饰效果较好，高温时能膨胀发泡，耐火极限一般在2h以内的钢结构防火涂料，该类钢结构防火涂料一般为溶剂型体系，具有优越的黏结强度、耐候耐水性好、流平性好、装饰性好等特点；在受火时缓慢膨胀发泡形成致密坚硬的防火隔热层，该防火层具有很强的耐火冲击性，延缓了钢材的温升，有效保护钢构件，超薄膨胀型钢结构防火涂料施工可采用喷涂

、刷涂或辊涂，一般使用在耐火极限要求在2h以内的建筑钢结构上，已出现了耐火性能达到或超过2h的超薄型钢结构防火涂料新品种载总量对应设计弯矩极限值(按

GB50017—2003中4.1规定进行计算)的60%,且应符合整体稳定性的3)。

4、耐火、耐候性能优异，室外使用须做防火涂层。B 非膨胀型防火涂料（批发价）2.4.4施工过程中，操作者应适时检测涂层厚度，直到符合施工组织设计规定的厚度方可停止喷涂，2.4.5喷涂后的涂层应厚度均匀，无流挂、粉化、空鼓、脱落、漏涂和宽度大于1.0mm的裂纹等缺陷。

[室外厚型防火涂料\(厂家电话\)](#)