

# 室外薄型防火涂料（公司）

产品名称	室外薄型防火涂料（公司）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

## 产品详情

室外薄型防火涂料（公司）-室外薄型防火涂料（公司）这些材料均以水为溶剂，这两类涂料性能上的差别主要在于涂料的理化性能以及耐候性能，溶剂型防火涂料这两方面的性能都优于水性防火涂料，透明防火涂料是近几年发展起来并趋于成熟的一类饰面型防火涂料，产品广泛地适用于宾馆、、剧场、计算机房等木结构的装修，各种高层建筑及古建筑的装饰和防火保护，然而，随着工业的迅速发展及市场上的需求，对透明防火涂料提出了更高的要求，不但要具有良好的防火性能，而且要求漆膜透明光亮，耐候性能好 2.合格防火涂料在受到喷灯等强火灼烧时，会大量发泡膨胀，表面聚集凸起，数分钟内不会出现烧损现象，而假冒伪劣防火涂料则基本不发泡，会出现大量散落掉渣的情况，木质基材也会很快发生燃烧破损的现象

可广泛用于宾馆、饭店、礼堂、、计算机房、商场、舞厅等公共场所的室内木制结构的防火工程。表 2 室内钢结构防火涂料的理化性能 基体树脂与其它组分配伍，既保证了涂料在正常条件下具有各种利用功能，又能在火焰灼烧或高温条件下具有难燃性和良好的膨胀发泡功能。 7 喷涂时，操作工手握喷枪要稳定，运行速度保持稳定。喷枪要垂直于被喷涂钢构件表面，喷距为6~10mm。

室外薄型防火涂料（公司） 高压水泵房：防火：钢梁、柱表面刷厚型防火涂料，要求耐火极限：钢柱不小于1.5小时，钢梁不小于1.5小时，涂料类型由甲方自定，管带：防火：梁（管带梁、平台主梁）、柱表面刷防火涂料，要求耐火极限：钢柱不小于1.5小时，钢梁不小于1.5小时，涂料采用厚型无机盐类隔热防火涂料，（防火范围：地面以上4.500m以下除平台次梁、铺板、梯子、栏杆外的全部梁、柱及斜撑，）压缩机厂房：防火：梁（钢框架、平台主梁）、钢柱表面刷防火涂料，刷防火涂料前表面应先清除焊渣，油漆，铁锈等，然后刷富锌底漆一道，要求耐火极限：钢柱不小于1.5小时，钢梁不小于1.5小时，涂料采用厚型无机盐类隔热防火涂料，（防火范围：除平台次梁、铺板、梯子、栏杆外的全部梁、柱及斜撑150×70×6 b）溶剂性钢结构防火涂料:以有机溶剂作为分散介质的钢结构防火涂料。

应 35% 2016规定的36b热轧工字钢(截面系数为126m<sup>-1</sup>)作为试验基材。试件制作时,首先按 GB/T9978.6 室外薄型防火涂料（公司） 7.3.2 型式检验判定

型式检验项目全部符合要求时,判该产品合格,有缺陷时的合格判定规则如下,检验结论中需注明缺陷类别和数量: a) A=0; b) B 2; c) B+C 3, 8 标志、包装、运输和贮存 8.1

产品标志应包含产品名称、型号规格、执行标准、商标(适用时)、制造商、生产厂、生产地址、生产日期或生产批号、出厂日期、贮存期等, 8.2 产品包装运输的相关标志应符合 GB/T191及 GB/T6388的规定,包装内应附产品合格证和产品使用说明书, 8.3

产品说明书中应明示产品的涂覆量、施工工艺[包括钢基材的处理要求、防锈底漆(适用时)、加固措施(适用时)、面漆(适用时)]及警示。

油性防火涂料(厂商)