

## 油性钢结构防火涂料（代理）

产品名称	油性钢结构防火涂料（代理）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

## 产品详情

油性钢结构防火涂料（代理）-油性钢结构防火涂料（代理）2喷涂后的涂层应完全闭合，轮廓清晰，无流挂、粉化、空鼓、脱落、漏涂和宽度大于0.5mm裂纹等缺陷;3施工过程中，操作者应适时检测涂层厚度，直到符合施工组织设计规定的厚度方可停止喷涂；4当设计要求涂层表面平整时，应对最后一遍涂层作抹平处理，确保外表面均匀平整，2.3.2当薄型钢结构防火涂料需涂面层时，面层的施工应满足下列要求2.2.3分层涂覆的涂料，应按产品施工工艺规定的施工间隔进行涂覆，直至达到所需厚度，2.2.4涂覆后的涂层不应出现流挂、粉化、空鼓、脱落、漏涂和裂纹等缺陷，2.3薄型钢结构防火涂料的施工2.3.1薄型钢结构防火涂料的施工应满足下列要求：1薄型钢结构防火涂料，宜采用喷涂工艺施工，每遍喷涂厚度不宜超过2.5mm，喷涂压力宜为0.4～0.6Mpa，应按产品施工工艺规定的施工间隔进行涂覆编辑?播报 调配涂料涂面层涂料一般涂刷1～2遍。如遍是从左至右涂刷，第二遍则应从右至左涂刷，以确保全部覆盖住底涂层。编辑?播报 油性钢结构防火涂料（代理） 构：防火：梁（框架梁、设备梁、平台主梁）

、柱表面刷防火涂料，要求耐火极限：钢柱不小于1.5小时，钢梁不小于1.5小时，涂料采用厚型无机烃类隔热防火涂料，（防火范围：地面以上11.800m以下除平台次梁、铺板、梯子、栏杆外的全部梁、柱及斜撑，）低压泵房及构：防火：梁（框架梁、设备梁、平台主梁）、柱表面刷防火涂料，要求耐火极限：钢柱不小于1.5小时，钢梁不小于1.5小时，涂料采用厚型无机烃类隔热防火涂料，（防火范围：地面以上12.000m以下除平台次梁、铺板、梯子、栏杆外的全部梁、柱，）构：防火：钢梁、柱表面刷防火涂料，要求耐火极限：钢柱、钢梁不小于1.5小时，涂料采用厚型无机并能适用于烃类火灾的防火涂料，（防火范围：包括所有框架梁、柱及设备梁、设备支座，）编辑?播报 1.3 研究的范围及主要研究内容.

(1)有关部门应及时办理相关手续，确保项目前期工作的顺利进行。xx东xx区和xx、xx辖区是电力负荷增长最快的片区，用电急迫，供需缺口很大，原有的xx、大面220KV变电站均已满载，在该区东南面建设xx220KV变电站，既可以为xx和大面变电站转供部分负荷提供可靠的220KV电源，同时220KVxx变电站出2回线路至xx500KV变电站，作为xx500KV变电站送出的重要通道，还可以为城区的220KV变电站提供可靠的接入点，将为电网的安全运行和灵活调度创造有利的条件。油性钢结构防火涂料（代理）

1.4.2对下阶段工作的建议 本项目具有投资高、工程内容复杂、社会效益显著等特点，因此前期决策阶段是整个工程的关键所在，在今后的工作中，尚有许多困难有待解决，在此对下一阶段工作提出几点建议：(1)有关部门应及时办理相关手续，确保项目前期工作的顺利进行，(2)建设单位抓紧完成工程建设的前期工作及工程设计工作，建议对规划资料进行分析论证，完善布局，为确保项目下阶段工作的顺利开展，切实加强项目的统筹计划和协调管理，

(3)保证建设资金及时足额到位，并在建设过程中加强资金管理，确保项目的顺利实施，发挥投资效益，  
(4)建设单位严格遵守国家有关规定，严格按照国家基本建设程序，完善各项手续，认真做好各项前期准备工作，把握好每个环节，及时上报有关部门审批，同时严格加强项目的质量、进度、资金等管理工作，  
(5)由于本次所做可行性研究时间周期较短，还有很多考虑不周全的地方，须在下一步工作阶段作更详细论证，使工程建设方案更贴近实用，费用更接近。

#### 水性防火涂料(报价单)