

# 非膨胀型防火涂料（代理）

产品名称	非膨胀型防火涂料（代理）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

## 产品详情

非膨胀型防火涂料（代理）-非膨胀型防火涂料（代理）包装及贮存1、包装：25kg/桶；20kg/桶2、贮存：贮存在温度为5~45℃、通风、干燥的库房内，隔绝火源、远离热源体，防止冰冻或曝晒，保质期为24个月 电缆防火涂料的基料一般选用氯化橡胶、酚醛树脂、丙烯酸树脂、树脂、醇酸树脂等溶剂型树脂和乳白胶、丙烯酸乳液、乳液等水溶型树脂，能用于制备电缆防火涂料的树脂有良多，实际中经常采用两种以上的树脂混合使用，相互之间取长补短，以获得理想的涂膜机能，电缆防火涂料是饰面型防火涂料基础上结合自身要求发展起来的因而原料的研究及选用可参考饰面型防火涂料

其隔热效率并计算衰减量。注1:A为致命缺陷,B为严重缺陷,C为轻缺陷;“—”表示无要求。

2钢结构防火涂料施工要求应小于15mm。 本项目属于220KVxx变电站出2回线路至xx500KV变电站的xx大道（石胜路至外环）电力隧道建设，建成后将在促进xxxx片区的经济发展、完善地区电网结构方面，发挥十分突出而显著的作用，对锦江区经济快速发展也将起着重要的推动作用。

非膨胀型防火涂料（代理） 2.5防火涂层的返修或返工 当防火涂层出现下列情况之一时，应进行返修或返工：1涂层干燥固化不好，粘结不牢或出现流挂、粉化、空鼓、脱落和漏涂时；2钢结构的接头、转角处的涂层有明显凹陷时；3超薄型钢结构防火涂料表面出现明显裂纹时；薄型钢结构防火涂料表面裂纹宽度大于0.5mm时；厚型钢结构防火涂料表面裂纹宽度大于1.0mm时技术性能指标 经常深入基层、深入施工现场，随时掌握安全生产情况，调查研究生产中不安全因素，提出改进意见和措施；

杂填土：杂色。主要由人工回填粘土、砖瓦块、卵石等组成，湿，松散。检查数量：每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度；每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗拉强度。非膨胀型防火涂料（代理）

1、严禁坐在高空无遮栏处休息，防止坠落，

m、遇六级以上大风时，禁止露天进行高空作业，2）高空坠落事故的防范措施

a、切实控制人员素质达到上岗要求；b、组织新老工人学习现场安全生产管理制度；

c、编制项目的施工组织设计和安全技术措施；d、对上级部门提出的防范措施进行实施，

e、加强施工人员的安全教育 项目部将根据实际情况，开办各种技术培训班时，设立一个安全生产教育培训班，并把防高处坠落作为一个必须的内容，对组织干部、工程技术人员、专兼职安全员、从事后危险性较大的工种工人进行相对集中的技术、安全教育。

[薄型防火涂料（生产厂家）](#)