

水性防火涂料（批发）

产品名称	水性防火涂料（批发）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

水性防火涂料（批发）-水性防火涂料（批发） 技术性能指标序号 检测项目 标准要求

实测结果(1)耐燃时间min 一级 20 二级 10 22, (2)火焰传播比值 一级 25 二级 75
20, (3)（阻燃性）质量损失g 一级 5.0 二级 14.9, (4)（阻燃性）碳化体积cm³ 一级 25 二级 75 24
2) 涂料配制

单组分涂料，现场采用便携式搅拌器搅拌均匀；双组分涂料，按照产品说明书规定的配比混合搅拌，防火涂料配制搅拌，应边配边用，当天配制的涂料必须在说明书规定时间内使用完，搅拌和调配涂料，使之均匀一致，且稠度适宜，既能在输送管道中流动畅通，而喷涂后又不会产生流淌和下坠现象 5
技术要求 1.4.1 工程项目结论性评价第3.2.1条 用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告，必须有防火督部门核发的生产许可证和生产厂方的?????。素填土：灰、灰黄色。主要由人工回填粘性土组成，混少量砖瓦块、卵石等。湿，稍密(可塑)。饰面型防火涂料的发展也分两个阶段。20世纪50年代后期出现的防火涂料也是以硅酸盐水玻璃为粘结剂的无机防火涂料。70年代初期，一些专业油漆厂生产了、氯化橡胶防火漆。以上两种防火涂料由于防火效果并不理想，所以并未在形成市场。直到70年代后期，才开始进行有机膨胀型防火涂料的研究工作。最早出现的膨胀型防火涂料是由四川消防科学研究所研制B60-1丙烯酸膨胀防火涂料和A60-1改性膨胀防火涂料。此后，的有机膨胀防火涂料得以迅速发展。的防火涂料生产企业已发展到200多家，销量数万吨，已形成跨部门的研究生产体系。水性防火涂料（批发） 4) 质量要求

涂层应在规定时间内干燥固化，各层间粘结牢固，不出现粉化、空鼓、脱落和明显裂纹，钢结构接头、转角处的涂层应均匀一致，无漏涂出现，涂层厚度应达到设计要求，否则，应进行补涂处理，使之符合规定的厚度防火涂料配制搅拌，应边配边用，当天配制的涂料必须在说明书规定时间内使用完。1) 高空作业安全规程. 第3.2.1条 用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机构的耐火

极限检测报告和理化性能检测报告，必须有防火督部门核发的生产许可证和生产厂方的?????。厚型钢结构 水性防火涂料（批发） 四、施工工艺技术 1、原材料检验 经过市场选样对比，本工程最终选用北京茂源防火材料厂生产的室内超薄兴钢结构防火涂料，其特征外观装饰效果佳、干燥快、耐潮湿、耐候性好，符合环保规范，通过国家固定灭火系统和耐火构件按照质量督检测中心检测合格，

(1) 该涂料不含石棉等有害物质，生产、施工及使用过程中无特殊的刺激性气味，

(2) 该涂料涂层薄，装饰性好，对受保护的钢结构负荷轻，

(3) 涂料由工厂加工，单组份包装，在施工现场由熟练技术人员稀释搅拌均匀即可涂装施工，

- (4) 涂料采用刷涂、辊涂和喷涂几种方法结合施工，并可在较低温度下涂装施工，
- (5) 该涂物理性能优良，干燥快，抗潮、耐水和耐冻融性好 (6) 面漆可根据用户要求配制为灰色。

非膨胀型防火涂料(代理)