

防火涂料（供货商）

产品名称	防火涂料（供货商）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

防火涂料（供货商）-防火涂料（供货商）另外，对所选用防火涂料的树脂基料进行改性，使其配入各种阻燃添加剂后，既有理想的防火隔热性，又能适应电线电缆地下沟应用的环境前提，电缆防火涂料的研究中，所选用的树脂不只使防火涂料有很好的防火效果，还需要从应用的角度动身，要求防火涂料具有抗酸性、碱性、抗水性、防霉性和电缆防侵蚀性及对电缆基材有较强的黏结性 钢结构防火涂料的优点和缺点1、超薄型钢结构防火涂料的装饰效果非常好，高温的时候可以膨胀发泡，耐火极限大多在2小时以内，这种涂料一般是溶剂型体系，有优越的黏结强度、耐候性、耐水性、流平性、装饰性等2、薄涂型钢结构防火涂料有一定的装饰效果，高温时会膨胀增厚，耐火极限一般在在2

小时以内，该涂料是合适的水性聚合物作基料，再配上阻燃剂复合体系、防火添加剂、耐火纤维等三、施工计划24h试验后,涂层应无起层、发矿物棉类建筑防火隔热涂料是继厚涂型建筑防火涂料—珍珠岩系列，氯氧镁水泥系列防火涂料之后的又一重要防火涂料系列，尚属空白，它与珍珠岩类防火涂料相比，其主要特点是作为隔热填料的矿物纤维对涂层强度可起到增强作用，可应用于地震多发的地区或常受震动的建筑物，并能起到防火、隔热、吸音之作用。矿物棉类建筑防火隔热涂料主要有矿物纤维防火隔热涂料、隔热填料，其主要成分是矿物棉、粘结材料一般是水泥，在现场采用干法喷涂施工，即纤维经分散后与粘结材料一起用高压空气输送至喷口处，然后与分布于喷口周围的高雾化水混合喷射至待涂表面。能够获得密度较小的涂层，从而能减轻整个建筑物的重量，降低建筑物负荷。国外已广泛使用快干型矿物棉类防火涂料，在施工条件差的建筑工地使用时，具有施工方便、成本低、干燥时间短等优点。±15%耐火性能分级代号 防火涂料（供货商） 2.合格防火涂料在受到喷灯等强火灼烧时，会大量发泡膨胀，表面聚集凸起，数分钟内不会出现烧损现象，而假冒伪劣防火涂料则基本不发泡，会出现大量散落掉渣的情况，木质基材也会很快发生燃烧破损的现象泡、脱落现象,且隔热效率衰减量mm.

6.4.7.2 隔热效率偏差测试 符合GB 14907—2002国家标准的技术指标。 防火涂料（供货商）

在每层涂层基本干燥或固化后，方可继续喷涂下一层涂料，通常每天喷涂一层，喷涂保护方式、喷涂层数和涂层厚度应根据防火设计要求确定，喷涂时，喷枪要垂直于被喷涂钢构件表面，喷距为6~10mm，喷涂气压保持在0.4~0.6MPa，喷枪运行速度要保持稳定，不能在同一位置久留，避免造成涂料堆积流淌，喷涂过程中，配料及往喷涂机内加料均要连续进行，不得停顿。

[水性钢结构防火涂料（报价表）](#)