

不锈钢电动灰渣阀

产品名称	不锈钢电动灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	型号:PZ973H、X-10P 材质:304, 316不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H、X-10P不锈钢电动灰渣阀概述：

电动装置参数:

电源：AC380V、50HZ。

标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。

防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。

可选：配电气控制器

不锈钢电动灰渣阀特点:

启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。

安装高度及位置不受限制。

采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。

配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

不锈钢电动灰渣阀性能参数

公称压力(MPa)	0.66、1.0、1.6
壳体试验(MPa)	0.9、1.5、2.4
密封试验(MPa)	0.66、1.1、1.8
工作温度	1100
使用介质	纸浆、污水、煤渣、灰渣

不锈钢电动灰渣阀零件材料

体盖	不锈钢、碳钢、灰铸钢
闸板	碳钢、不锈钢
阀杆	不锈钢
密封面	橡胶、四氟、不锈钢、硬

不锈钢电动灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	A	B	N-M		
0.6	50	43	90	110	650	160	140	4-M12		
	65	46	130	670						
	80	125	150	685						4-M16
	100	52	145	170	755	200				
	125	56	175	790	8-M16					
	150	225	865							
	200	60	255	280	940	220	180			
	250	68	310	335	1030	12-M16				
	300	78	362	395	1180	12-M20				
	350	412	445	1285						
	400	102	462	495	1390	240	16-M20			
	450	114	518	550	1500					
	500	127	568	600	1600					
1.0	100	120	135	155	185	210	8-M20	265	295	