

PBT长春(30%玻纤增强4130-202F)

产品名称	PBT长春(30%玻纤增强4130-202F)
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	PBT特性:阻燃V-0 5VA 台湾长春:LONGLITE 加工方式:注塑级
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

PBT长春(30%玻纤增强4130-202F)

PBT和PET一起被称为热塑性聚酯。

a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；c、耐溶剂性：无应力开裂；d、对水稳定性：PBT遇水不易分解；e、电气性能：1、绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料）；2、介电系数：3.0-3.2；3、耐电弧性：120sf、成型加工性：普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程塑料要求低。在加工薄壁制件时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60s即可。

产地/名称	牌号	特性
台湾长春PBT	5130	含30%玻纤抗溶解
台湾长春PBT	5630	含30%玻纤增强防火UL94V阻燃环保无卤
台湾长春PBT	3010	含10%玻纤增强低粘度
台湾长春PBT	5615	含15%玻纤增强防火UL94V阻燃环保无卤

台湾长春PBT	4830	含30%玻纤增强防火UL94V阻燃
台湾长春PBT	4815	含15%玻纤增强防火UL94V阻燃
台湾长春PBT	4820	含20%玻纤增强
台湾长春PBT	4130	含30%玻纤增强防火UL94V阻燃
台湾长春PBT	4120	含20%玻纤增强防火UL94V阻燃
台湾长春PBT	4115	含15%玻纤增强防火UL94V阻燃
台湾长春PBT	3030	含30%玻纤增强
台湾长春PBT	3020	含有玻纤20%中粘度
台湾长春PBT	3015	含有玻纤15%粘度较低
台湾长春PBT	2100	防火UL94V阻燃

PBT应用领域：

一、PBT电子电器应用范围：

连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或(耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性)

二、汽车：

- 1、PBT汽车外装零件：主要有转角格栅、发动机放热孔罩等
- 2、PBT汽车内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀
- 3、PBT汽车电器零件：汽车点火线圈胶管和各种电器连接器等

PBT成型加工性：普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程塑料要求低。

PBT应用领域：

一、PBT电子电器应用范围：

连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或(耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性)

二、汽车：

- 1、PBT汽车外装零件：主要有转角格栅、发动机放热孔罩等

2、PBT汽车内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀

3、PBT汽车电器零件：汽车点火线圈胶管和各种电器连接器等