

ZMA/BS-220/230气动薄膜角形高压调节阀

产品名称	ZMA/BS-220/230气动薄膜角形高压调节阀
公司名称	上海邦颂自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZMA/BS-220/230 材质:锻钢、铸不锈钢 品牌:BESTONE
公司地址	上海市普陀区祁连山南路2888号耀光国际B座901
联系电话	021-66506666-805

产品详情

型号	ZMA/BS-220/230	材质	锻钢、铸不锈钢
品牌	BESTONE	连接形式	法兰
公称通径	6-100 (mm)	适用介质	流体
压力环境	常压	工作温度	常温
流动方向	双向	驱动方式	气动
零部件及配件	阀体	形态	角式
类型(通道位置)	直动式	标准	国标
密封形式	软密封型		
概述			

zma/bs-220、230气动薄膜角型高压调节阀，由气动薄膜多弹簧执行机构和角型高压阀组成。

采用透镜式阀座结构，阀座易于更换，密封性能好。dn 25的阀座、阀芯头部采用6yc1硬质合金，dn 32的阀芯采用堆焊钨钴合金，具有耐气蚀，抗冲刷等优点，大大提高使用寿命。

广泛应用于各种化工、炼油等行业，尤其适用于合成氨、尿素工业上高压和高压差介质调节。

阀体

型式：角型单座铸造阀

公称通径：6、10、15、25、32、40、50、65、80、100mm

公称压力：pn22、32mpa

法兰标准：h12-67

材料：锻钢、铸不锈钢（1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti）、316l等

上阀盖：普通型：-40 ~ +230 、散热型：+230 ~ +450

压盖型式：螺栓压紧式

填料：v型聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式：单座柱塞型阀芯

流量特性：等百分比特性和线性特性

材料：不锈钢（1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、316l）、6yc1、不锈钢堆焊司太莱合金等

执行机构

型式：多弹簧薄膜式执行机构弹簧范围：20 ~ 100（标准）、40-200、80-240、20-60、60-100kpa

膜片材料：丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布

供气压力：140 ~ 400kpa

气源接口：rc1/4"

环境温度：-30 ~ +70

阀作用型式

分气关式(b)或气开式(k)阀

附件

定位器（hep型、yt1000型）、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等