

桥梁d60伸缩缝 大连市f60型带板桥梁伸缩缝支持定做 众拓路桥

产品名称	桥梁d60伸缩缝 大连市f60型带板桥梁伸缩缝支持定做 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

于210Mpa.期于桥梁伸缩缝的配件钢材可使用与低于Q235强度钢材.关于GQF-C60桥梁伸缩缝所用胶料适用范围:采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60地区采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区关于GQF-C60桥梁伸缩缝特点：桥梁伸缩缝产品位移量：。

伸缩缝的标高与直线度到符合设计要求后，可进行临时固定，固定时应沿桥宽的一端向另一端依次将伸缩缝边梁上的锚固装置与预留槽的预埋钢筋每隔2-3个锚固筋骨焊一个焊点，两侧对称施焊，以保证抄平后的伸缩缝不再发生变位，严禁从一端平移施焊，造成伸缩缝翘曲。

伸缩装置的养护正常的维修、养护是保证伸缩装置正常工作和寿命的必不可少的重要环节，因此，养护工作应作到如下几点：1、结合公路桥梁的日常养护工作，经常清扫密封橡胶带中积存的泥沙、石屑等杂物，防止影响伸缩装置受力时的伸缩，以及大石子等物将密封橡胶带刺破，造成漏水和漏沙土等，一经发现破损应及时更换。

3，由于过往车辆、施工机械的碾压，会有部分预埋钢筋发生变形或是折断，要及时校正并按焊缝要求补焊，以确保伸缩缝安装要求。4，桥梁伸缩缝装置整体长度较长，要求采用4点吊装。以防吊装就位时，产生变形。5，安装以前槽内须干净无杂物，清理杂物必须用高压水枪冲洗干净。

2、在切割之前，先画一条线，然后用2米宽的条形布将底部铺在两侧，并用胶带粘住。采用第贰种切割，80条缝的第壹次切割宽度约为100cm，160条缝的第壹次切割宽度约为124cm。然后进行第贰次切割，第贰次切割距离第壹个外反向5cm，深度5cm。

D60、D80、F60、F80系列普通桥梁伸缩缝产品一种，在桥梁伸缩缝行业中,如果将伸缩缝按照性能及安装可以分为：GQF-C型、GQF-C型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-MCL其中GQF-MCL型数桥梁伸缩缝装置，是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。

MZL120型桥梁伸缩缝突出的特点是：MZL型桥梁伸缩缝由边梁、中梁、横梁、位移控制、密封橡胶带等构件组成的系列伸缩缝。MZL120型桥梁伸缩缝结构还克服了斜向支承式伸缩缝要求加工和组装精度相当高的苛刻条件，否则四连杆结构易出现自锁现象，影响伸缩和不易保证位移均匀的弊病。