

精小型电动调节阀|ZDHJP电子式电动调节阀-精欧控制阀门

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 精小型电动调节阀 ZDHJP电子式电动调节阀-精欧控制阀门 |
| 公司名称 | 精欧控制阀门集团有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:精欧 型号:ZRJQ 产地:上海, 武汉 |
| 公司地址 | 湖北省武汉市蔡甸区星光大道79号联东U谷创新企业港1栋2单元 |
| 联系电话 | 17321373378 |

产品详情

shjovalve.com

精小型电动调节阀|ZDHJP电子式电动调节阀-精欧控制阀门

11-13 分钟

精小型电动调节阀 产品概述 精欧阀门小裴 173 2137 3378 (微信同号)

本公司的精小型电动调节阀其特点在于：在原Cv3000的基础上重量减轻了30%、高度减小了30%、流量增大了30%。是在Cv3000的基础上进行改进而成的。精小型电动调节阀整体具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性准确、拆装方便等优点。配以电动执行器，内含伺服功能，接受统一的4~20 mA或1~5V·DC的标准信号，将电流信号转变成相对应的直线位移，自动地控制调节阀开度，达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。精小型电动调节阀广泛应用于准确控制气体、液体、蒸汽等介质，工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。精小型电动调节阀特别适用于允许压差小，而允许泄漏量也较小压差不大的工作场合。

精小型电动调节阀 技术参数公称通径(DN)20253240506580100125150200250300

额定流量系数(KV)

单座

套筒

允许压差(MPa)

单座

套筒

公称压力(MPa)

额定行程(mm)

阀盖形式

压盖形式

密封填料

阀芯形式

流量特性

配置执行器类别

执行器参数

基本型电动调节阀 性能指标项目指标值

回差%

死区%

始终点偏差%

电开

电关

额定行程偏差%

泄露量L/h

可调范围R

精小型电动调节阀 零件材料阀体

WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2520、2507、哈氏合金、钛合金

| | |
|------|--|
| 垫片 | PTFE、金属石墨垫片、金属齿形垫 |
| 阀座 | 304、316、316L、特殊 |
| 阀芯组件 | 304、316、316L、特殊 |
| 填料 | PTFE、PPL、柔性石墨 |
| 填料压盖 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2520、2507、哈氏合金、钛合金 |

精小型电动调节阀 产品选型

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。(2) 执行器参数：执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式，气-关式)尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

相关名称：精小型电动调节阀,ZDHJP电子式电动调节阀