

电动单座调节阀|ZRHP电动防爆单座调节阀|电动调节阀-精欧控制阀门

产品名称	电动单座调节阀 ZRHP电动防爆单座调节阀 电动调节阀-精欧控制阀门
公司名称	精欧控制阀门集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:精欧 型号:ZRJQ 产地:上海,武汉
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区星光大道79号联东U谷创新企业港1栋2单元
联系电话	17321373378

产品详情

shjovalve.com

电动单座调节阀|ZRHP电动防爆单座调节阀|电动调节阀-精欧控制阀门

20-25 分钟

电动单座调节阀 产品概述 精欧阀门小裴 173 2137 3378 (微信同号)

本公司的ZRHP电动单座调节阀是由阀体、阀座、阀芯阀杆、导向套、阀盖及密封填料与电动执行器经配合后组成。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。电动单座调节阀流体通道成S型,压降损失小,流量大,流量特性精度高,可调范围广。属于智能电动调节阀系列产品之一,是一种高性能的电动单座调节阀,适用于各种不同压力和温度的流体和对泄漏要求高的场合。电动单座调节阀具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。电动单座调节阀广泛应用于电力、冶金、石油、化工、医药、锅炉、轻工等行业的自动控制系统中。

电动单座调节阀 技术参数公称通径(DN)20253240506580100125150200250300

额定流量系数(KV)

直线

等百分

允许压差(MPa)

公称压力(MPa)

额定行程(mm)

阀盖形式

压盖形式

密封填料

阀芯形式

流量特性

配置执行器类别

执行器参数

电动单座调节阀 性能指标项目指标值

回差%

死区%

始终点偏差%

电开

电关

额定行程偏差%

泄露量L/h

可调范围R

电动单座调节阀 零件材料零件名称零件材料

WCB(ZG25)

垫片	304
阀座	304
阀芯	304
导向套	304
中垫 阀盖	PTFE、金属石墨缠绕垫片 WCB(ZG25)
阀杆	304
填料 压盖	PTFE、石墨 WCB(ZG25)

电动单座调节阀(配PS执行器) ZC6500 电动单座调节阀(配引进型PS执行器)

	PN40
	PN64
H	PN16/25
	PN40
	PN64

H1

H2

3810L

PSL

D

3810L

PSL

电动单座调节阀 产品选型

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。(2) 执行器参数：执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式，气-关式)尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

相关名称：电动单座调节阀,ZRHP电动防爆单座调节阀,电动调节阀