

## f80型伸缩缝 驻马店市z型伸缩缝自由伸缩 众拓路桥

产品名称	f80型伸缩缝 驻马店市z型伸缩缝自由伸缩 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

SCB伸缩装置在桥面铺装层高度内就能安装，不需要梁预留槽口，大大方便了设计和施工3.适用范围广。新、老桥梁上都能采用，尤其是对老桥大位移橡胶板式伸缩装置的更换特别适宜，这是模数式大位移伸缩装置是无法替代的。

伸缩装置预先在生产厂家组装好，由专门的设备包装后运送工地。装配好的伸缩装置在出厂前、生产厂家按图纸要求的安装尺寸，用夹具固定，以便保持图纸需要的宽度并分别标出重量、吊点位置。若组合式伸缩装置过长受运输长度或别的原因时，经监理工程师批准，在工厂试组装后，可以分段组装运输，但模数式伸缩装置必须在工厂组装。

设计时，如带有人行道，防撞墙结构的，必须将设计角度，尺寸数据提供给本厂，便于工厂按设计要求整体制造。2、经常检查边梁与桥面铺装连接处是否有损坏、裂缝、渗漏现象，一经发现应及时修补，以免影响伸缩装置与梁、板间锚固强度。

TST弹塑体无缝伸缩缝安装注意事项TST弹塑体无缝式伸缩缝是以接缝处的沥青混凝土、弹塑体等材料的变形来吸收梁体的伸缩在桥梁端部的伸缩间隙中填入弹性材料并铺上防水材料，然后在桥面铺装层铺筑粘弹性复合材料，使伸缩缝处的桥面铺装与路面形成一连续整体。

桥梁伸缩缝安装注意事项1、桥梁伸缩缝按设计要求全部组装好后，由生产厂家或用户运往施工现场。如其长度超过运输允许限度或由于桥梁伸缩缝其他原因不能整体运输时，可以采用拆分的运输。2、桥梁伸缩缝桥梁伸缩缝运抵施工现场后，其存放桥梁伸缩缝应尽量接近安装位置，并放置在少高于地面30cm的支撑物上。

同时注意纵横坡也应与桥面相符。 桥梁伸缩缝装置吊入预留槽后，其中心线应与梁端预留间隙中心线对正，其长度与桥梁宽度对正。 对桥梁伸缩缝装置直线段进行，并使各纵梁的缝隙均匀一致。 再在桥梁伸缩缝装置箱体或锚固板处，立焊 16以上的钢筋进行高度定位,横焊 16钢筋进行宽度定位。

6、耐久性能好，维修费用低桥梁伸缩缝采用耐侯材料，整体刚性好，锚固部分由钢纤维混凝土保护，不易损坏，使用寿命可达20年以上，除每4-5年调换防水油膏外，一般不需要维修，大大节约维修费用。桥梁伸缩缝装置安装介绍： 清理槽口，使之达到设计宽度和深度，与位移箱埋入有的钢筋，预留坑的开口必须大于桥梁伸缩缝装置的安装宽度。