

gqf-z60型伸缩缝 成都市rg40型桥梁伸缩缝承重性强 众拓路桥

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | gqf-z60型伸缩缝 成都市rg40型桥梁伸缩缝承重性强 众拓路桥 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 160.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

装置前应将缝内的泡沫板、纤维板悉数掏洁净，避免杂物夹在缝内，影响混凝土的伸缩性。3、橡胶止水条装置应平坦，长度适当，并做到整洁，表面漂亮，顺利；将橡胶密封带伸打开，然后平顺到型钢缝隙中，再使用撬杠拨动橡胶密封带顶部使之嵌入型钢的凹槽中就能够了。

根据缝的外形尺寸和预留槽口制作模板，模板放好后应遮挡严实，以防水浆流入位移箱内，桥梁伸缩缝装置上平面加盖板，以防砂浆落入橡胶密封带，在检查装置的正确平整度和中线位置，以及缝隙是否均符合要求后，方可灌入混凝土，并对混凝土充分振捣压实、尤其应注意位移箱与预留坑基面不能留下空洞。

C型桥梁变形缝装置的施工 伸缩缝安装施工工艺清理伸缩缝预留槽 整理预埋钢筋 伸缩缝型钢吊放入槽 准确定位型钢标高和纵横平整度 焊接伸缩缝型钢与预埋件 拆除型钢限位板 布设槽内钢筋网 安装梁端缝端模板 浇筑钢钎维混凝土 养生 安装伸缩缝胶条 进入下一道工序施工 伸缩缝安装控制桥梁伸缩缝装置是。

3. 涂粘合剂：将TST专用粘合剂均匀地辣在槽口的底部厦两侧。注意不要留有空自，防止碎石与槽口结合不牢固而产生脱落。造成桥头接缝的4. 放置海棉及钢盖扳：将梁(或板)于台背之间的缝隙用海绵填充。并用4—6wrn厚的钢板(钢板的宽度根据缝的宽度来定，一般为15era左右)盖住，防止碎石等颗粒掉^，影响。

要注意焊接顺序，焊接长度应规范要求；2.3、应采用快凝混凝土，可以抵消锚固混凝土形成强度中产生的收缩裂缝，混凝土抗振抗渗的密实度；混凝土浇筑应连续进行，小功率振捣密实，混凝土浇筑后覆盖洒水养护7天达到强度后再开放交通。

4、在安装桥梁伸缩缝之前，我们应该用泡沫填充梁缝，并用油毡覆盖它们。5、焊接后立即解锁，然后用泡沫紧固所有间隙。6、当预埋钢筋与锚环筋横向距离较大时，可将预埋钢筋凿入锚环筋内。当上下距离较大时，可将U形环连接密封。

在桥梁的施工中要保证锚固钢筋的作用。仅在浇筑8~10cm厚的桥面板混凝土时进行设置是不可取的,这实际上没有让伸缩缝的定位角钢牢固地与梁(板)和背墙混凝土联结成整体，形成不隐患,需加强伸缩缝的养护工作。