

# 陕西西门子PLC代理商

产品名称	陕西西门子PLC代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子模组
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	1
联系电话	13817547326

## 产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司是中国西门子的合作伙伴，拥有授权证书，

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的

自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚

的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多

方面合作。以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，

我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

西门子授权PLC模块总代理,西门子中国地区总代理,西门子PLC编程一级代理

从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、

机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务

信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程施工,建筑安装工程(除特种设备),

机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售

西门子全系商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线；

从选型到采购，从采买到学习，从硬件到软件，从售前到售后，从维修到备件，

为汽车、化工、电子、食品饮料、机械制造、冶金、石油与天然气、盘柜、

物流与机场、水务、制药等各行业用户提供一站式的工业品采买服务。

西门子授权PLC模块总代理,西门子中国地区总代理,西门子PLC编程一级代理

西门子PLC模块代理商，西门子PLC代理商，西门子PLC授权代理商

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列 PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL 等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A 可并联.
- 4、 HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直流传动装置xzhiman-wuw、

- 1、 交流变频器 MICROMASTER 系列 : MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120.
- 2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70、 6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、 802S、 802D、 802D SL、 810D、 840D、 611U、 S120系统及伺报电机，  
力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

整个温度范围内的操作错误限制

电压，与输入范围有关， (+/-) 0.6 %; +/-0.6%  
(+/-5V， 10V， 1-5V， 0-10V； +/-0.5% (+/-50mV， 500mV， 1V)

电流，与输入范围有关， (+/-) 0.5 %; +/-20 mA， 0 至 20 mA， 4 至 20 mA

电阻，与输入范围有关， (+/-) 0.5 %; 0 至 6 千欧姆， 0 至 600 千欧姆

热电阻，与输入范围有关， (+/-) 1 K ( Pt100， Ni100， 气候； Ni1000， LG-Ni1000， 标准； Ni1000， LG-Ni1000， 气候 )； 1.2 K ( Pt100， Ni100， 标准 )

基本错误限制 ( 25 ° C 时的操作错误限制 )

电压，与输入范围有关， (+/-) 0.4 %; 0.4 % (+/-5 V、 10 V、 1 至 5 V、 0 至 10 V)； 0.3 % (+/-50 mV、 500 mV、 1 V)

电流，与输入范围有关， (+/-) 0.3 %; +/-20 mA， 0 至 20 mA， 4 至 20 mA

电阻，与输入范围有关， (+/-) 0.3 %; 0 至 6 千欧姆， 0 至 600 千欧姆

热电阻，与输入范围有关， (+/-) 1 开尔文 ( Pt100， Ni100， 标准 )； 0.8

开尔文 (Pt100, Ni100, 气候; Ni1000, LG-Ni1000, 标准; Ni1000, LG-Ni1000, 气候)

报警/诊断/状态信息

诊断功能 否

报警

诊断报警 否

极限值报警 否

诊断信息

诊断信息可读 否

诊断显示 LED

累积故障 SF (红色) 否

电位隔离

模拟输入电位隔离

在通道和背板总线之间 是

绝缘

绝缘测试, 使用 DC 500 V

连接技术

需要的前置插头 40 针

尺寸陕西西门子PLC代理商

宽度 40 mm

高度 125 mm陕西西门子PLC代理商

深度 117 mm