

# 航空标识漆单组份双组份厂家均有销售

产品名称	航空标识漆单组份双组份厂家均有销售
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	19.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

航标漆 航空标志漆 电厂烟囱航标防腐漆 红白色航标涂料 航空标志漆 高空防腐漆 烟囱防腐漆 丙烯酸航标漆 厂家 航空标志漆 烟囱警示 航标涂料 供应航标漆, 高空标志漆 烟囱标志漆 聚氨酯标志漆 白色航标漆 价格, 红色航标漆 航标油漆 大型生产厂家, 产自山东济宁

**主要特性** 附着力强, 遮盖力好, 色彩鲜艳保光、保色性好, 经久耐用, 具有良好的耐湿热、耐盐雾、耐紫外线和其他化学介质的性能, 易施工。

**主要用途** 适用于各种钢结构、水泥、混凝土、工业烟囱等表面作标志用。

三、用途：可与环氧型底漆配套使用，适用于航空等工业

### 航标漆涂料配制

1 施工方必须指派专人负责涂料的配制, 严格按标签A、B组份配比要求配制, 并用机械的方式充分搅拌均匀。熟化过程保证15 - 30 min后, 方可施工。

2 配制好的涂料应在活性期内 (2-4h) 使用完。

3 工作粘度的调节, 在活性期涂料因固化剂的作用会逐渐增稠, 因此要适时加入稀释剂, 随时调节涂料的施工粘度 (一般不超过涂料的10%), 以保证施工质量。

### 四、航标漆的涂刷

1 施工环境：温度 5 ; 严格禁止涂刷基面及涂层之间霜、雾存在的情况下施工, 禁止雨、雪、雾、大风天气施工。

2 在处理好的基面上涂刷道LOB-2S湿固化防水涂料（用量约为230g/m<sup>2</sup>），待漆膜完全干燥后（约0.5h，尽可能适当延长涂层间隔时间），涂刷道航空标志漆（用量约为150g/m<sup>2</sup>），表干后（约0.5h）涂第二道（用量约130g/m<sup>2</sup>），涂刷应注意其装饰性，防止污染。

3 涂刷用具用完后应使用稀释剂浸泡，以保证继续使用和减少浪费。