

导管流量测试仪LL0285-C

产品名称	导管流量测试仪LL0285-C
公司名称	威夏电子科技（杭州）有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:威夏 型号:LL0285-C 产地:浙江杭州
公司地址	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场红 灿路189号15幢401室（注册地址）
联系电话	18042021256

产品详情

LL0285-C导管流量测试仪

主要用途

采用7英寸K600+内核/点阵式65色800*480分辨率触摸屏，中英文菜单显示。AD采集速度为800KHz，内码1000万；高精度时钟芯片，断电存储；PLC+ARM控制；过载报警停机保护；公称规格、打印、测试、时间。触摸控制触摸屏上的菜单，实时显示测量值、平均值，自动判别合格与否，自动输出数据报告，机载打印测试数据，可与上位微机通讯，用16位A/D转换器，称重法采集计算导管流量，完全符合GB/T15812.1《非血管内导管 第1部分 一般性能试验方法》标准测试要求的有关规定。测试范围：1.00~1000.00g（按导管规格相应变化）。提供中英文菜单显示，具备人机对话设定各项参数自动运行测试模式。另增设生产单位，生产批次机打输入，使测试结果更加规范化标准化。信息安全方面采用三级密码，让信息安全可靠

测试标准：YY0285.1-2017 血管内导管一次性使用无菌导管第1部分：通用要求

GB/T15812.1-2005非血管内导管 第1部分 一般性能试验方法

测试精度：±0.01%F.S（满量程的万分之一）。

静水平面高度：200 ±3 mm和1000 ±3 mm；水泵自动循环（静水面可调）。

时间控制器：0-2000min，误差不大于±0.1S；

夹具：适应各种导管；

流量计算：称重法计量。

流速：525ml/min ± 3 ml/min

净重：12.5kg

外形尺寸：400 × 290 × 240 (mm)

使用电源；90v-240v.50HZ (宽电压)

额定功率：3000W

水温波动：±1 (微电脑智能化控温.精度高)

水温均匀性：1

控温范围 根据客户要求温度安装压缩机，既客户要求温度10-100度

该产品可带有外循环装置，可将恒温水箱内的水循环到客户其他装置内，然后再循环到水箱内。

仪器终身免费依国家标准规定升级服务

威夏电子科技（杭州）有限公司主要经营鲁尔圆锥接头多功能测试仪、注射针刺穿力测试仪、注射器滑动性能测试仪、刀片锋利度测试仪

威夏电子科技（杭州）有限公司是一家集科研、生产、经营于一体的高新技术企业，公司产品广泛应用于医用产品的各类物理性能的测试、检验、分析和研究。本公司拥有先进的生产设备，凭借过硬的质量，完善的服务在业内享有较高的地位和良好的口碑。公司产品有：医用注射针测试仪、注射器测试仪、输液针测试仪、输液器测试仪、缝合针测试仪、缝合线测试仪、手术刀片测试仪、留置针测试仪、采血针测试仪、针灸针测试仪、节育器测试仪、牙科测试仪等，产品广泛应用于医用产品制造、医院、医药管理、科研院所等单位的医用产品的各类物理性能的测试、检验、分析和研究。本公司拥有多年的产品制造经验和成熟的技术，可为用户提供非标规格产品的设计，能满足用户的特殊要求。我司以求创新的精神与大专院校及科研质检单位积极联系，升级改造各种测试仪器。