

杭州市建筑碎石氯离子含量 压碎值检测2022已更新

产品名称	杭州市建筑碎石氯离子含量 压碎值检测2022已更新
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

沙子从来源上沙可分为海沙、河沙和山沙。在建筑装饰中，国家是严禁使用海沙的。海沙虽然洁净，但国家严禁使用未经淡化处理的海沙作为

建筑材料。因为海沙盐分高，*易使建筑工程出现离子腐蚀钢筋情况，造成安全隐患。要分辨是否是海沙，主要是看沙里面是否含有海洋细小

贝壳。山沙由于表面粗糙，所以水泥附着效果好，但山沙成分复杂，多数含有泥土和其他有机杂质。所以，一般装饰工程中，都**使用河沙。

河沙表面粗糙度适中，而且较为干净，含有杂质较少。一般从市面上购买回来的沙都得用网子进行筛选后方可使用。

建筑用砂检测范围：河沙，水洗河沙，**河沙，混凝土河沙，建筑用河沙，烘干河沙。

河沙检测项目：质量检测，成分含量检测，化学检测，离子含量检测，含泥量检测，含铁量检测，含盐量检测，含水率检测，密度检测(表观

密度检测、堆积密度检测、紧密密度检测)，盐含量，压碎值检测，孔隙率检测，湿度检测，pH值检测，杂质检测，吸水率检测，坚固性检测

云母含量检测等。

建筑用砂中离子含量的标准：

- 1、对用于钢筋混凝土用砂，其离子含量不得大于0.06%（以干砂的质量百分率计）；
- 2、对用于预应力钢筋混凝土用砂，其离子含量不得大于0.02%（以干砂的质量百分率计）；
- 3、对素混凝土，不得*过水泥重量的2%；
- 4、对处于干燥环境或有防潮措施的钢筋混凝土，不得*过水泥重量的1%；
- 5、对处在潮湿而不含有离子环境中的钢筋混凝土，不得*过水泥重量的0.3%；
- 6、对在潮湿并含有离子环境中的钢筋混凝土，不得*过水泥重量的0.1%；
- 7、预应力混凝土及处于易腐蚀环境中的钢筋混凝土，不得*过水泥重量的0.06%。